

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoColl Fix

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD0397 StoColl Fix	
Zamýšľané použitie/použitia	tesniaca škárovacia hmota pre fasádne prvky tesniaci materiál do škár pre vonkajšie použitie typ F EXT-INT CC 12,5E úprava: postup B nosný materiál: anodizovaný hliník a malta M1 predbežná úprava pomocou prostriedku na zvýšenie adhézie V40 (hliník) a V17 (malta M1)	
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 3 (trieda reakcie na oheň) systém 3 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)	
Harmonizovaná norma	EN 15651-1:2012	
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	Ift Rosenheim GmbH NB 0757	
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné	
Európske technické posúdenie	nie je relevantné	
Orgán technického posudzovania	nie je relevantné	
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné	
Deklarované parametre		
Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E	EN 15651-1:2012
Trvanlivosť	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Trvanlivosť	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Strata objemu	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť po ponorení do vody (plastická)	NF (nezlyhá pri 23 °C)	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť pri predpätí po ponorení do vody (elastická)	NF (nezlyhá)	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, s nízkym modulom, ktoré sa používajú v oblastiach s chladným podnebím	NPD (pri -30 °C)	EN 15651-1:2012
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, v oblastiach s chladným podnebím	NPD (pri -30 °C)	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo chemikálií poškodzujúcich životné prostredie	hodnotené	EN 15651-1:2012
NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)		

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix

EN 15651-1:2012 tesniaca škárovacia hmota pre fasádne prvky

tesniaci materiál do škár pre vonkajšie použitie

typ F EXT-INT CC 12,5E

úprava: postup B

nosný materiál: anodizovaný hliník a malta M1

predbežná úprava pomocou prostriedku na zvýšenie adhézie V40 (hliník) a V17 (malta M1)

Trieda reakcie na oheň	E
Trvanlivosť	vyhovuje
Trvanlivosť	≤ 3 mm
Strata objemu	≤ 15 %
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť po ponorení do vody (plastická)	NF (nezlyhá pri 23 °C)
Reakcia pri ťahu / rozťažnosť pri predpätí po ponorení do vody (elastická)	NF(nezlyhá)
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, s nízkym modulom, ktoré sa používajú v oblastiach s chladným podnebím	NPD (pri -30 °C)
Reakcia pri ťahu pre škárovacie hmoty bez nosnej funkcie, v oblastiach s chladným podnebím	NPD (pri -30 °C)
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých chemikálií a/alebo chemikálií poškodzujúcich životné prostredie	hodnotené