

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoColl KM



Identifikačný kód typu výrobku	PROD0616 StoColl KM
Účel použitia	v exteriéri a interiéri
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku	Systém 2+
Harmonizovaná norma	EN 12004 malta s obsahom cementu pre keramické obklady a platne
Notifikovaná osoba	MPA NRW NB 0432 vykonával/vykonali prvú inšpekciu podniku, priebežnú kontrolu, vyhodnocovanie a ohodnotenie internej podnikovej kontroly výroby podľa systému 2+ a vystavil/-i certifikát o zhode.
Európske technické posúdenie	Nie je relevantné
Primeraná technická dokumentácia	Nie je relevantné
Deklarované parametre	

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	EN 12004:2012
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EN 12004:2012
Pevnosť v odtrhu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Po skladovaní v suchom prostredí	EN 12004:2012
Pevnosť v odtrhu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Po skladovaní vo vode	EN 12004:2012
Pevnosť v odtrhu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Po skladovaní v teplom prostredí	EN 12004:2012
Pevnosť v odtrhu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Po striedavom skladovaní v mraze/odmáku	EN 12004:2012

Parameter výrobku zodpovedá deklarovanému parametru. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba podpísaná za výrobcu a v mene výrobcu:



15.04.2016
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

V zast. Dr. Hans Klein/ Vedúci pre schvaľovanie a testovanie

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		01-0254-1	16	NB 0432
PROD0616 StoColl KM EN 12004 malta s obsahom cementu pre keramické obklady a platne v exteriéri a interiéri				
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0			
Prídržnosť na betóne	≥ 0,5 N/mm ²			
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD			
Pevnosť v odtrhu	≥ 0,5 N/mm ² Po skladovaní v suchom prostredí			
Pevnosť v odtrhu	≥ 0,5 N/mm ² Po skladovaní vo vode			
Pevnosť v odtrhu	≥ 0,5 N/mm ² Po skladovaní v teplom prostredí			
Pevnosť v odtrhu	≥ 0,5 N/mm ² Po striedavom skladovaní v mraze/odmáku			