

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoColl FM-E



Identifikačný kód typu výrobku	PROD3728 StoColl FM-E
Účel použitia	Na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku	Systém 3
Harmonizovaná norma	EN 998-2 normálna murovacia malta
Notifikovaná osoba	MPA Bremen NB 1075 vykonal prvú skúšku stavebného produktu týkajúcu sa jeho správania pri horení podľa systému 3 a vystavil Správu o skúške/klasifikácii.
Európske technické posúdenie	Nie je relevantné
Primeraná technická dokumentácia	Nie je relevantné
Deklarované parametre	

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	STN EN 998-2:2010
Nasiakavosť	$C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$	STN EN 998-2:2010
Trvanlivosť	NPD	STN EN 998-2:2010
Nebezpečné látky	NPD	STN EN 998-2:2010
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	15 - 35 tabuľková hodnota	STN EN 998-2:2010
Tepelná vodivosť	$\leq 0,83 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre P=60%	STN EN 998-2:2010
Tepelná vodivosť	$\leq 0,93 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=90%	STN EN 998-2:2010
Obsah chloridov	< 0,01 %	STN EN 998-2:2010
Pevnosť v tlaku (kategória)	M10	STN EN 998-2:2010
Pevnosť spoja	0,5 N/mm ²	STN EN 998-2:2010

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Parameter výrobku zodpovedá deklarovanému parametru. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba podpísaná za výrobcu a v mene výrobcu:



26.01.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Vedúci Shared Services

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		01-0273-2	17	NB 1075
PROD3728 StoColl FM-E EN 998-2 normálna murovacia malta Na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí				
Trieda reakcie na oheň	A1			
Nasiakavosť	$C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$			
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	15 - 35 tabuľková hodnota			
Tepelná vodivosť	$\leq 0,83 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ pre P=60%tabuľková hodnota			
	$\leq 0,93 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ für P=90%tabuľková hodnota			
Trvanlivosť	NPD			
Nebezpečné látky	NPD			
Obsah chloridov	< 0,01 %			
Pevnosť v tlaku (kategória)	M10			
Pevnosť spoja	0,5 N/mm ²			