

Vyhlasenie o parametroch stavebného výrobku

StoSilent Coll MW



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD3092 StoSilent Coll MW normálna omietková malta (GP) CS IV Číslo šarže vid' údaj vytlačený na nádobe
Zamýšľané použitie/použitia	na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 4 (Trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	STN EN 998-1:2016
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	nie je relevantné
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0	systém 4	STN EN 998-1:2016
Nasiakavosť	W_{c1}		STN EN 998-1:2016
Priepustnosť vodnej pary	≤ 25		STN EN 998-1:2016
Prídržnosť na betóne	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / vzhľad lomu B		STN EN 998-1:2016
Trvanlivosť	NPD		STN EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD		STN EN 998-1:2016
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 25		STN EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre P=50 %		STN EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pre P=90 %		STN EN 998-1:2016

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



12.11.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Vedúci Shared Services

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0312-1

18

PROD3092 StoSilent Coll MW

normálna omietková malta (GP) CS IV

na steny, stropy, stĺpy a priečky vo vonkajšom a vnútornom prostredí

Trieda reakcie na oheň	A2-s1, d0
Nasiakavosť	W _c 1
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 25
Tepelná vodivosť	≤ 0,45 W/(m*K) pre P=50 %tabuľková hodnota ≤ 0,49 W/(m*K) pre P=90 %tabuľková hodnota
Prídržnosť na betóne	≥ 0,25 N/mm ² / vzhľad lomu B
Trvanlivosť	NPD
Priepustnosť vodnej pary	≤ 25
Nebezpečné látky	NPD