



Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoCryl V 700

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD3537 StoCryl V 700 výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava <i>Číslo šarže vid' údaj vytlačený na nádobe</i>
Zamýšľané použitie/použitia	ochrana proti prieniku látok (1.3) regulácia vlhkosti v byte (2.2) narastajúci elektrický odpor (8.2)
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 2+ (pre účely použitia v budovách a inžinierskych stavbách) systém 3 (pre účely použitia, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správaní sa materiálov pri horení)
Harmonizovaná norma	EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	NB 0921 (systém 2+) NB 1378 (systém 3)
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E		EN 1504-2:2004 / systém 3
Priepustnosť vodnej pary	trieda I		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Antistatické vlastnosti	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Sieťový rez	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Drsnosť	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Lineárne zmršťovanie	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Odolnosť voči chemikáliám	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Nebezpečné látky	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Odolnosť voči teplotným zmenám	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Priepustnosť oxidu uhličitého	sd >50 m		EN 1504-2:2004 / systém 2+
Schopnosť premostenia trhlín	NPD		EN 1504-2:2004 / systém 2+

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



11.09.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Príloha: Karta bezpečnostných údajov

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6080-1

16

NB 0921 (systém 2+)

NB 1378 (systém 3)

PROD3537 StoCryl V 700

výrobky na ochranu povrchov - povrchová úprava

ochrana proti prieniku látok (1.3)

regulácia vlhkosti v byte (2.2)

narastajúci elektrický odpor (8.2)

Trieda reakcie na oheň	E
Priepustnosť vodnej pary	trieda I
Odtrhová skúška pre posúdenie prídržnosti	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatické vlastnosti	NPD
Sieťový rez	NPD
Drsnosť	NPD
Umelé vystavenie poveternostným vplyvom	NPD
Lineárne zmršťovanie	NPD
Odolnosť voči prudkým zmenám teploty	NPD
Kapilárna nasiakavosť a permeabilita vody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD
Odolnosť voči chemikáliám	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Prídržnosť k mokrému betónu	NPD
Odolnosť voči teplotným zmenám	NPD

Priepustnosť oxidu uhličitého	sd >50 m
-------------------------------	----------

Schopnosť premostenia trhlín	NPD
------------------------------	-----