



Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoBrick Gekerbt 800

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD3408 StoBrick Gekerbt 800
Zamýšľané použitie/použitia	keramické obklady a platne na obklady stien v interiéroch a exteriéroch
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	systém 4 (trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	EN 14411:2012
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	nie je relevantné
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1(fI)	EN 14411:2012
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v interiéroch	EN 14411:2012
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v exteriéroch: odolnosť voči striedavému mrazu a rozmrazeniu	EN 14411:2012
Pevnosť spoja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta s obsahom cementu, typ C1	EN 14411:2012
Odolnosť voči teplotným zmenám	vyhovuje	EN 14411:2012

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Per procura Francisco Ramos / Vedúci pre obchodné oblasti Fasáda a Interiér

Táto kópia bola vyhotovená strojom a je platná bez podpisu.

11.02.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0252-2

16

PROD3408 StoBrick Gekerbt 800
EN 14411:2012 keramické obklady a platne

na obklady stien v interiéroch a exteriéroch

Trieda reakcie na oheň	A1(fl)
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v interiéroch
Trvanlivosť	vyhovuje v prípade aplikácií v exteriéroch: odolnosť voči striedavému mrazu a rozmrazeniu
Pevnosť spoja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta s obsahom cementu, typ C1
Odolnosť voči teplotným zmenám	vyhovuje