Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoLevell Calce RP

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PROD1686 StoLevell Calce RP normálna omietková malta (GP) CS II *Číslo šarže viď údaj vytlačený na nádobe*
Zamýšľané použitie/použitia	na steny, stropy stĺpy a deliace steny v interiéri
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	CWFT (Trieda reakcie na oheň) systém 4 (platí pre všetky ostatné "Základné vlastnosti" uvedené v tabuľke)
Harmonizovaná norma	STN EN 998-1:2016
Notifikovaný(-é) subjekt(-y)	nie je relevantné
Európsky hodnotiaci dokument	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Európske technické posúdenie	nie je relevantné
Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia	nie je relevantné

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Systém AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	A1	CWFT	STN EN 998-1:2016
Nasiakavosť	W_c 0		STN EN 998-1:2016
Prídržnosť na betóne	≥ 0,08 N/mm² / vzhľad lomu B		STN EN 998-1:2016
Trvanlivosť	NPD		STN EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD		STN EN 998-1:2016
Faktor difúzneho odporu vodnej pary µ	≤ 25		STN EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	≤ 0,82 W/(m*K) pre P=50 %		STN EN 998-1:2016
Tepelná vodivosť	≤ 0,89 W/(m*K) pre P=90 %		STN EN 998-1:2016

NPD = no performance determined (nie je stanovený výkon)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

i. V. Eike Messow

Dr. Eike Messow/ Vedúci Shared Services

17.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Príloha: Karta bezpečnostných údajov
Aktuálne znenie vyhlásenia o parametroch si je možné prečítať v elektronickej forme na adrese www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0211-2 **14**

PROD1686 StoLevell Calce RP
STN EN 998-1:2016 normálna omietková malta (GP) CS II

na steny, stropy stĺpy a deliace steny v interiéri

Trieda reakcie na oheň	A1
Nasiakavosť	W_c 0
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	≤ 25
Tepelná vodivosť	≤ 0,82 W/(m*K) pre P=50 %tabuľková hodnota
	≤ 0,89 W/(m*K) pre P=90 %tabuľková hodnota
Prídržnosť na betóne	≥ 0,08 N/mm² / vzhľad lomu B
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné látky	NPD