

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku

StoJet IHS 93



Identifikačný kód typu výrobku	PROD0160 StoJet IHS 93
Účel použitia	poterová malta z umelej živice
Výrobca	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku	systém 4 (pre použitia v interiéroch) systém 4 (pre použitia v interiéroch, ktoré podliehajú predpisom týkajúcim sa správania sa materiálov pri horení)
Harmonizovaná norma	EN 13813 SR-B2,0
Notifikovaná osoba	Nie je relevantné
Európske technické posúdenie	Nie je relevantné
Primeraná technická dokumentácia	Trieda reakcie na oheň: E _{fi} (StoDok_20140624_1)

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Trieda reakcie na oheň	E(fi) (StoDok_20140624_1)	EN 13813:2002
Pevnosť v odtrhu	≥B 2,0	EN 13813:2002
Zvuková pohltivosť	NPD	EN 13813:2002
Permeabilita vody	NPD	EN 13813:2002
Odolnosť voči opotrebovaniu	NPD..	EN 13813:2002
Chemická odolnosť	NPD	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	EN 13813:2002
Izolácia kročajového hluku	NPD	EN 13813:2002
Tepelná izolácia	NPD	EN 13813:2002
Rázová pevnosť	NPD	EN 13813:2002

Parameter výrobku zodpovedá deklarovanému parametru. Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba podpísaná za výrobcu a v mene výrobcu:



22.01.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

V zast. Dr. Hans Klein/ Vedúci pre schvaľovanie a testovanie

Príloha: Karta bezpečnostných údajov



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-8004-1

15

PROD0160 StoJet IHS 93

EN 13813 SR-B2,0

poterová malta z umelej živice

Trieda reakcie na oheň	E(fl) (StoDok_20140624_1)
Pevnosť v odtrhu	≥B 2,0
Zvuková pohltivosť	NPD
Permeabilita vody	NPD
Odolnosť voči opotrebovaniu	NPD
Chemická odolnosť	NPD
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Izolácia kročajového hluku	NPD
Tepelná izolácia	NPD
Rázová pevnosť	NPD