


Technický list

StoSilent Fix

Výplňová hmota pre škáry na sadrovej báze pre akustické systémy Sto-Akustikplattensystemen



Charakteristika

- Aplikácia**
- v interiéri
 - na lepenie stykov dosiek pre akustický systém StoSilent Distance
 - na vyrovnávanie otvorov po skrúškách

- Vlastnosti**
- veľmi dobrá lepivosť
 - rýchloschnúci
 - dobrá príľnavosť

- Vzhľad**
- matný

- Zvláštnosti/upozornenia**
- nemiešať s inými materiálmi
 - spotreba sa môže meniť v závislosti od systému

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Objemová hmotnosť	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	

Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávok nepochybne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku .

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvetvy ani separačné prostriedky. Vlhké, prípadne nie celkom vyzreté podklady môžu spôsobiť poškodenie ako napr. tvorbu bublín alebo trhliny v nasledujúcich povrchových úpravách. Preto nenanášať na vlhké alebo znečistené podklady.

- Príprava**
- Pred vykonávaním ďalších prác nechať Sto-Systémy akustických dosiek minimálne 24 hodín zasychať.

Technický list

StoSilent Fix

Spracovanie

Teplota spracovania minimálna teplota podkladu a teplota pri spracovaní: +12 °C

Príprava materiálu

Produkt nasypať do čistej a studenej vody, kým materiál nie je viditeľný na povrchu. Sadrovacou lyžicou alebo podobným nástrojom premiešať až po dosiahnutie konzistencie spracovania.

Nádoba na zarábanie a miešací nástroj musia byť čisté.

Spotreba

Spôsob použitia	Spotreba cca	
pri maloformátových doskách	0,50	kg/m ²
pri veľkoformátových doskách	0,30	kg/m ²

Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.

Aplikácia

nanáša sa pomocou kartuše, naniesť japonskou špachtľou alebo výmennou kartušou, naniesť špachtľou

Zarobenou stierkovou hmotou naplniť kartušu (napr. nástroj Knauf, obj. č. 9955-811, 9955-813) a pomocou dýzy ju naniesť do stredu okraja dosky. Materiál alternatívne špachtľou naniesť na škáry.

Zarobenú stierkovú hmotu rovnomerne aplikovať na hranu, aby bolo v styku dosiek zaručené prilepenie v celej hrúbke hrany. Ďalšiu dosku prisunúť z boku a prilepiť. Stierkovú hmotu pritom netlačiť na nosné koľajnice.

Prebytočný materiál po cca 30 minútach odraziť. Nevyťahovať na nulu.

V dopadajúcom svetle nie sú dosky úplne bez viditeľných nerovností.

Schnutie, tvrdnutie, čas prepracovania

Čas spracovateľnosti rozmiešanej stierky až po začiatok tuhnutia je cca 20 minút. Z tohto dôvodu si pripraviť iba toľko materiálu, ktorý je možné spracovať za cca 60 minút. Potom ho už nepoužívať a zarobiť si novú zmes.

Čistenie náradia

Po použití okamžite vyčistiť vodou.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Je nutné dodržiavať smernice pre spracovanie firmy Sto týkajúce sa spracovania akustických systémov StoSilent. Sú k dispozícii v spoločnosti Sto SE & Co. KGaA. Nečisté nádoby alebo nástroje skracujú čas spracovateľnosti.

Stuhnutý materiál nepoužívať, pridaním vody alebo miešaním sa použiteľnosť StoSilent Fix neobnoví.

Montáž/povrchová úprava sa smie vykonávať až po predchádzajúcom zaškolení!

Dodávka

Farebný odtieň prírodne biely

Technický list

StoSilent Fix

Balenie vrece

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu.

Doba skladovania Najlepšia kvalita je zaručená v originálnom balení až do uplynutia maximálnej doby skladovania. Tu je možné zistiť z č. šarže uvedenej na obale.
Vysvetlivka k č. šarže:
číslo 1 = koncové číslo roku, číslo 2 + 3 = kalendárny týždeň
príklad: 9450013223 – doba skladovania do konca 45. kalendárneho týždňa roku 2019

Označenie

Produktová skupina Stierková hmota

Bezpečnosť Dodržiavať údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov!

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava