

Technický list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Natíková kotva pre tepelné izolácie v
predsadených, prevetrávaných fasádach



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • na pripevnenie ľahkých izolačných materiálov pre predsadené prevetrávané fasádne systémy na fasádach a podhladoch • univerzálna použiteľnosť pre všetky materiály • pre betón, plné a dierované stavebné materiály, pórovitý ľahký betón, pórobetón, kategória použitia A, B, C, D, E
Vlastnosti	• z plastu • s obmedzením hĺbky zapustenia presne na 30 mm • zabráňuje efektu stehovania stropu v dôsledku ďalšieho umiestneného taniera • vhodné pre pasívne domy
Formát	• Ø prídržný tanier 90 mm • dĺžky drieku pre hrúbky izolačných materiálov od 60 do 300 mm
Zvláštnosti/upozornenia	• dvojdielny držiak izolačných materiálov, driel a tanier je nutné objednať zvlášť • podľa typového označenia je možné zistiť, akú maximálnu hrúbku izolačného materiálu je možné upevniť (nie dĺžka trňa)

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Bodový súčiniteľ prestupu tepla (hodnota CHI)		0,0001 W/K	
Nosnosť taniera kotvy		0,2 kN	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivých dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky	Podklad musí mať dostatočnú únosnosť pre použitie kotiev. Pred použitím je nutné skontrolovať vhodnosť izolačného materiálu a podkladu.
-------------------	---

Technický list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Spracovanie

Spotreba	Spôsob použitia	Spotreba cca
	Spotreba závisí od počtu hmoždiniek podľa schválenia a spôsobu použitia.	5 ks/m ²
	Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby sú iba orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.	

Aplikácia

hĺbka vyvŕtanej diery ≥ 40 mm
 priemer otvoru 8 mm
 hĺbka ukotvenia ≥ 30 mm, (v nosnom podklade)
 Izolačné dosky označiť ľahkým pritlačením na nástenné držiaky Sto-Wandhalter z nehrdavejúcej ocele, narezať nožom na izolačné materiály a cez nástenné držiaky pritlačiť k stene. Izoláciu zaistiť proti zosúvaniu a vypadnutiu pomocou Sto-Dämmstoffhalter DH. Kotvy osadiť do rohov a do plochy dosky.
 Ak sa má pre každú dosku použiť iba jedna kotva, je v prípade daného objektu vopred potrebná konzultácia.

Dodávka

Balenie kartón

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo k predsadeným prevetrávaným fasádnym systémom

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
 Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Technický list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk