

Technický list

Sto-Übergangsprofil Blech

Ukončovací profil s integrovanou sklotextilnou sieťovinou



Charakteristika

Aplikácia	• exteriér • pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním (napr. plochá strecha, terasa) a fasádnym zatepľovacím systémom
Vlastnosti	• z plastu, s integrovanou sklotextilnou sieťovinou • s plastovými kotvami pre optimálne upevnenie do tepelnoizolačného materiálu
Formát	• dĺžka: 250 cm

Podklad

Požiadavky	Fasádne zatepľovacie systémy: Lepiaca hmota izolačných dosiek musí dostatočne vyschnúť. Pre časy schnutia a viazania organickej lepiacej hmoty alebo minerálnej lepiacej malty platia údaje uvedené v príslušnom technickom liste. Izolačná doska musí byť čistá, suchá, bez odsadených miest, musí byť rovná a musí mať lícujúce hrany. Odporúčanie: Pred realizáciou oplechovania vystužiť izolačné dosky. Sanácia povrchov omietok: Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý a bez látok, ktoré by oslabili priľnavosť (napr. mazivo, nečistoty). Skontrolovať, či je podklad pevný a či v ňom nie sú duté miesta.
Príprava	Sanácia povrchov omietok: Veľmi prečnievajúce časti omietky osekať. Väčšie nerovnosti vyrovnáť napr. vhodnou maltou. Všeobecne: Zrealizovať oplechovanie a dostatočne ho pripevniť k podkladu. V prípade pripevnenia oplechovania do izolačného materiálu použiť vhodné montážne prvky StoFix.

Spracovanie

Teplota spracovania	najnižšia teplota podkladu a vzduchu: +5 °C
----------------------------	---

Technický list

Sto-Übergangsprofil Blech

najvyššia teplota podkladu a vzduchu: +40 °C

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		1,00	m/m
	Spotreba materiálu závisí okrem iného od spôsobu spracovania, podkladu a konzistencie. Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť priamo na objekte.		

Aplikácia

Profil nastrčiť na plech namontovaný na mieste stavby tak, aby nad hornou hranou plechu zostala niekoľko milimetrová tolerancia pre umožnenie dilatácie. Dorazy medzi plechovými prvkami a dorazy medzi profilmi uložiť tak, aby boli navzájom odsadené. Profil umiestniť tak, aby lícovaľ. Zaisťiť profil dodanými plastovými kotvami do izolačného materiálu.

Vyklopiť dopredu pás integrovanej sieťoviny. Podkladovú omietku naniesť v šírke profilu a pásu integrovanej sieťoviny. Profil a pás sieťoviny zapustiť do čerstvej podkladovej omietky.

Nechať podkladovú omietku vyschnúť. Celú plochu vystužiť a sklotextilnú sieťovinu Sto-Glasfasergewebe viesť až k zrazenej hrane profilu.

Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné

Súčasťou balenia každého profilu je 6 plastových kotiev. Takto je možné vložiť kotvy v odstupe cca. 50 cm.

Dodávka

Farebný odtieň biela

Skladovanie

Podmienky skladovania Skladovať naležato a v suchu.

Označenie

Produktová skupina Príslušenstvo KZS

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.

Technický list

Sto-Übergangsprofil Blech

Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydáním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava