

Technický list

Sto-Thermostop-Element GP

Prvok na redukciu tepelného mosta medzi nástenným držiakom a konštrukciou steny



Charakteristika

- Aplikácia**
- Prvok na redukciu tepelného mosta medzi nástenným držiakom a konštrukciou steny v podkladovej konštrukcii certifikovanej s minimálnym tepelným mostom alebo bez tepelných mostov.
 - pre Sto-Wandhalter Alu

- Vlastnosti**
- z tvrdeného PVC
 - s predseknutými dierami
 - súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,08 - 0,09 W/(m*K)

- Formát**
- hrúbka materiálu: 6 mm. tolerancie podľa EN ISO 12543
 - šírka bloku: 40 mm
 - výška bloku termoizolačného prvku Thermostop-Element GP: 80 mm

- Zvláštnosti/upozornenia**
- montáž podľa statického výpočtu pomocou schválených kotviacich prostriedkov

Podklad

- Požiadavky**
- Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a nosný.

- Príprava**
- Vyvŕtané otvory je nutné vyfúkať.

Spracovanie

- Aplikácia**
- Tepelno-izolačný prvok Sto-Thermostop-Element sa montuje medzi kotviaci podklad a základnú dosku nástenného držiaka a pripevňuje sa kotvami.

Dodávka

- Farebný odtieň**
- biela

- Balenie**
- kartón

Skladovanie

- Podmienky skladovania**
- Skladovať v suchu. Tovar nezaťažovať.

Technický list

Sto-Thermostop-Element GP

Certifikáty / schválenia

Passive house certificate - StoR 1,5 - 0248fa03 and StoR 2,5 - 0249fa03	Podporná konštrukcia pre pripojenie s minimálnymi tepelnými mostmi Skúška eliminácie tepelných mostov
---	---

Označenie

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v rubrike Fachhandwerker / REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku.
Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto Slovensko, s.r.o.
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava
Telefón: 2-44 64 81 42
Fax: 2-44 45-30 75
info.sk@sto.com
www.sto.sk