



Technický list

StoSilent Profile Tape

Samolepiaca špeciálna lepiaca páska pre CD profily



Charakteristika

Aplikácia

- v interiéri
- pre zavesené stropné a stenové konštrukcie v systéme StoSilent Distance
- pre vzduchotesnú montáž akustickej dosky na podkladovej konštrukcii
- pre vzduchotesné utesnenie skrutkovacích bodov
- pre nalepenie na montážny rošt ktorý je zavesový na tlakovo odolnej alebo predsadenej kovovej podkladovej konštrukcii

Vlastnosti

- samolepiaca
- vysoká rozťažnosť
- zloženie: elastomérová fólia na báze systémového kaučuku, so samolepiacim polepom

Formát

- dĺžka: 25 m
- 60 x 0,5 mm

Technické údaje

Kritérium	Norma / skúšobný predpis	Hodnota/ Jednotka	Pokyny
Reakcia na oheň (trieda)	EN 13501-1	E	
Teplotná odolnosť		-40 - 130 °C	
Pri uvádzaní charakteristických hodnôt ide o priemerné alebo približné hodnoty. Z dôvodu používania prírodných surovín v našich výrobkoch sa môžu uvedené hodnoty jednotlivé dodávky nepatrne odlišovať, avšak bez obmedzenia vhodnosti použitia výrobku.			

Podklad

Požiadavky

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, musí mať dostatočnú nosnosť a nesmú na ňom byť prítomné sintrové vrstvy, výkvety ani separačné prostriedky.

Spracovanie

Teplota spracovania

Najnižšia teplota spracovania a podkladu: +12 °C, pri max. relatívnej vlhkosti vzduchu 70 %; montáž po dosiahnutí rovnovážnej vlhkosti v miestnosti.

Technický list

StoSilent Profile Tape

Spotreba	Vyhotovenie	Spotreba cca	
		2,50	m/m²
Uvedené hodnoty spotreby môžu slúžiť iba ako orientačné. Presné hodnoty spotreby vrátane odrezkov je prípadne možné zistiť priamo na objekte.			
Skladba povrchovej vrstvy	kovová podporná konštrukcia podľa EN 13964 s noniovými závesmi; montážny rošt s nalepenou páskou StoSilent Profile Tape		
Aplikácia	lepenie na podkladovú konštrukciu Samolepiacu profilovú pásku bez bublín a záhybov po celej dĺžke nalepiť do stredu na spodnú stranu montážneho roštu. Všetky miesta styku pásiek previesť bez výstupkov pomocou dvojitého rezu. Materiál možno rezať orezávacím nožom.		
Čistenie náradia	Po použití odstrániť prach.		
Pokyny, odporúčania, špeciálne, iné	Dodržiavať všeobecné pokyny pre spracovanie akustických doskových systémov Sto. Sú k dispozícii v spoločnosti Sto SE & Co. KGaA. Montáž/povrchová úprava sa smie vykonávať až po predchádzajúcom zaškolení! Ak sa montážny rošt (napr. pri dodatočných montážach na strop) preruší, musí sa realizovať výmena. Upozornenie pre systémové napojenie akustických dosiek: Aby medzi dutinou stropu a využívaným priestorom mohlo dôjsť k vyrovnaniu tlaku, je potrebné vytvoriť otvorenú obvodovú škáru alebo vhodné otvory v strope pre zadné odvetranie. Podiel otvorov v strope by mal tvoriť minimálne 0,8 % plochy stropu. Vo väčšine prípadov toho možno dosiahnuť vytvorením otvorenej obvodovej škáry širokej 2 cm. Dilatačné škáry budovy sa musia zachovať.		
Dodávka			
Farebný odtieň	čierna		
Balenie	kartón		
Skladovanie			
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu a chrániť pred mrazom. Teplota skladovania: +5 °C až +25 °C.		

Technický list

StoSilent Profile Tape

Označenie

Produktová skupina	Príslušenstvo pre akustické systémy
--------------------	-------------------------------------

Bezpečnosť

V prípade tohto produktu sa jedná o finálny výrobok. Nevyžaduje sa vystavenie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia REACH (EG) č. 1907/2006, príloha II.
Bližšie informácie nájdete na www.sto.de v rubrike Remeselníci/REACH.

Zvláštne pokyny

Informácie, prípadne údaje uvedené v tomto technickom liste slúžia na zabezpečenie zvyčajného účelu použitia, prípadne zvyčajnej vhodnosti použitia a sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach. Nezaviazujú však užívateľa povinnosti, aby na vlastnú zodpovednosť preskúšal vhodnosť a použitie výrobku. Aplikácie, ktoré nie sú jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, sa môžu realizovať až po predchádzajúcej konzultácii. Bez povolenia ich realizujete na vlastné riziko. Toto platí hlavne pre kombinácie s inými výrobkami.

Vydaním nového technického listu strácajú všetky doterajšie technické listy svoju platnosť. Aktuálne najnovšie znenie je možné vyhľadať na internete.

Sto s.r.o. organizačná zložka
Pribylinská 2
SK - 83104 Bratislava