

# Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

## StoTherm Mineral 3



|                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | StoTherm Mineral 3<br>Za serijsko številko glejte natisk na posodi                                                                   |                |                                      |
| Predvidena uporaba                                                       | Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb                                                                                           |                |                                      |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen                                                                              |                |                                      |
| Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti          | Sistem 1 (odziv na ogenj)<br>Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)                                         |                |                                      |
| Harmonizirani standard                                                   | Ni relevantno                                                                                                                        |                |                                      |
| Priglašeni organ(i)                                                      | MPA Stuttgart NB 0672 v sistemu 1<br>GG CERT NB 0785 v sistemu 2+                                                                    |                |                                      |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ETAG 004, izdaja 2000, spremenjen 2013, za uporabo kot evropski ocenjevalni dokument po odstavku 3 člena 66 Uredbe (EU) št. 305/2011 |                |                                      |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3                                                                                                       |                |                                      |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | DIBT Deutsches Institut für Bautechnik                                                                                               |                |                                      |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | Ni relevantno                                                                                                                        |                |                                      |
| Navedene lastnosti                                                       |                                                                                                                                      |                |                                      |
| Bistvene značilnosti                                                     | Lastnost                                                                                                                             | Sistem ocenjev | Harmonizirana tehnična specifikacija |
| Odziv na ogenj                                                           | A2-s1, d0, A2-s2, d0 in B-s2, d0 (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                                        | Sistem 1       | EN 13501-1:2010                      |
| Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)                              | < 0,5 kg/m² (11 različic)<br>> 0,5 kg/m² (2 različici)                                                                               |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Odpornost proti udarcem                                                  | Kategorija I do III in NPD (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                                              |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Prepustnost za paro                                                      | ≤ 1,0 m                                                                                                                              |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Emisije nevarnih snovi                                                   | NPD                                                                                                                                  |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo                     | ≥ 0,08 MPa<br>< 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                     |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago                   | ≥ 0,25 MPa                                                                                                                           |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo                 | ≥ 0,08 MPa<br>≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                                     |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Higrotermalna odpornost                                                  | Ustrezna                                                                                                                             |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |
| Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja                                 | Ustrezna                                                                                                                             |                | ETAG 004:2000, spremenjen 2013       |

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 DE-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 01-0121-4

po Uredbi (EU) št.: 305/2011

---

*NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)*

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

17. 12. 2018  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



---

dr. Eike Messow kot zastopnica/vodja področja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0121-4

07

0672/0785

**StoTherm Mineral 3**

## Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb

|                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odziv na ogenj                                           | A2-s1, d0, A2-s2, d0 in B-s2, d0<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                    |
| Vpijanje vode<br>(podomet z zaključnim ometom)           | < 0,5 kg/m <sup>2</sup> (11 različic)<br>> 0,5 kg/m <sup>2</sup> (2 različici)                      |
| Odpornost proti udarcem                                  | Kategorija I do III in NPD<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema)                          |
| Prepustnost za paro                                      | ≤ 1,0 m                                                                                             |
| Emisije nevarnih snovi                                   | NPD                                                                                                 |
| Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo     | ≥ 0,08 MPa<br>< 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema) |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago   | ≥ 0,25 MPa                                                                                          |
| Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo | ≥ 0,08 MPa<br>≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije)<br>(odvisno od posamezne konfiguracije sistema) |
| Higrotermalna odpornost                                  | Ustrezna                                                                                            |
| Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja                 | Ustrezna                                                                                            |