

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

StoTherm Cell



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	StoTherm Cell Za serijsko številko glejte natisk na posodi		
Predvidena uporaba	Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb		
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen		
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1 (odziv na ogenj) Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)		
Harmonizirani standard	Ni relevantno		
Priglašeni organ(i)	MA 39 Wien NB 1140 v sistemu 1 GG CERT NB 0785 v sistemu 2+		
Evropski ocenjevalni dokument	ETAG 004, izdaja 2013, za uporabo kot evropski ocenjevalni dokument (EAD)		
Evropska tehnična ocena	ETA-06/0197 StoTherm Cell		
Organ za tehnično ocenjevanje	Österreichisches Institut für Bautechnik		
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	Ni relevantno		
Navedene lastnosti			
Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistem ocenjev	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	Sistem 1	EN 13501-1:2010
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m² (8 različic) > 0,5 kg/m² (1 različica)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost proti udarcem	Kategorija II in III (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Emisije nevarnih snovi	brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Higrotermalna odpornost	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013

NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

29. 10. 2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen


dr. Eike Messow kot zastopnica/vodja področja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0137-3

06

1140/0785

StoTherm Cell

Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb

Odziv na ogenj	A2-s1, d0
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ² (8 različic) > 0,5 kg/m ² (1 različica)
Odpornost proti udarcem	Kategorija II in III (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m
Emisije nevarnih snovi	brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa
Higrotermalna odpornost	Ustrezna
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna