

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

StoTherm Vario 5



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	StoTherm Vario 5 Za serijsko številko glejte natisk na posodi		
Predvidena uporaba	Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb		
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen		
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1 (odziv na ogenj) Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)		
Harmonizirani standard	Ni relevantno		
Priglašeni organ(i)	MA 39 Wien NB 1140 v sistemu 1 GG CERT NB 0785 v sistemu 2+		
Evropski ocenjevalni dokument	ETAG 004, za uporabo kot evropski ocenjevalni dokument (EAD), izdaja junij 2013		
Evropska tehnična ocena	ETA-03/0037 StoTherm Vario 5		
Organ za tehnično ocenjevanje	Österreichisches Institut für Bautechnik		
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	Ni relevantno		
Navedene lastnosti			
Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistem ocenjev	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	B-s2, d0 in F (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)	Sistem 1	EN 13501-1:2010
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m² (14 različic) > 0,5 kg/m² (1 različica)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost proti udarcem	Kategorija I do III (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 2,0 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Emisije nevarnih snovi	NPD		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Higrotermalna odpornost	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013

NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

29. 10. 2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



dr. Eike Messow kot zastopnica/vodja področja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0160-4

03

1140/0785

StoTherm Vario 5

Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb

Odziv na ogenj	B-s2, d0 in F (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ² (14 različic) > 0,5 kg/m ² (1 različica)
Odpornost proti udarcem	Kategorija I do III (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 2,0 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Emisije nevarnih snovi	NPD
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa
Higrotermalna odpornost	Ustrezna
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna