

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

StoTherm Vario 1



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	StoTherm Vario 1 <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1 (odziv na ogenj) Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)

Harmonizirani standard	Ni relevantno
Priglašeni organ(i)	MPA Stuttgart NB 0672 in MFPA Leipzig NB 0800 v sistemu 1 GG CERT NB 0785 v sistemu 2+

Evropski ocenjevalni dokument	ETAG 004, izdaja 2000, spremenjen 2013, za uporabo kot evropski ocenjevalni dokument po odstavku 3 člena 66 Uredbe (EU) št. 305/2011
-------------------------------	--

Evropska tehnična ocena	ETA-05/0130 StoTherm Vario 1
Organ za tehnično ocenjevanje	DIBT Deutsches Institut für Bautechnik
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	Ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistem ocenjev	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	B-s1, d0, B-s2, d0, C-s2, d0 in NPD (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)	Sistem 1	EN 13501-1:2010
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ² (16 različic) > 0,5 kg/m ² (2 različici)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost proti udarcem	Kategorija I do III in NPD (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 1,5 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Emisije nevarnih snovi	NPD		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Higrotermalna odpornost	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013

NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

17. 12. 2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



dr. Eike Messow kot zastopnica/vodja področja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na www.sto.com/ce.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstrasse 1 D-79780 Stühlingen, Nemčija	01-0127-4	05	0672/0800/0785
StoTherm Vario 1				
Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb				
Odziv na ogenj	B-s1, d0, B-s2, d0, C-s2, d0 in NPD (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)			
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ² (16 različic) > 0,5 kg/m ² (2 različici)			
Odpornost proti udarcem	Kategorija I do III in NPD (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)			
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 1,5 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)			
Emisije nevarnih snovi	NPD			
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa			
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa			
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa			
Higrotermalna odpornost	Ustrezna			
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna			