

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoTherm Vario 3



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	StoTherm Vario 3 Za broj šarže vidi otisak na ambalaži		
Svrha/e uporabe	Vanjska termoizolacija zidova objekta		
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen		
Sustav/i za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava	Sustav 1 (reakcija na požar) Sustav 2+ (za sve druge bitne značajke u skladu s tablicom)		
Usklađena norma	Nije relevantno		
Prijavljeno/a tijelo/a	MFPA Leipzig NB 0800 u sustavu 1 GG CERT NB 0785 u sustavu 2+		
Europski dokument za ocjenjivanje	ETAG 004, izdanje 2000., izmijenjeno 2013., upotrijebljeno kao EAD u skladu s čl. 66., st. 3. Uredbe (EU) br. 305/2011		
Europsko tehničko dopuštenje	ETA-06/0045 StoTherm Vario 3		
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	Njemački institut za građevinsku tehniku		
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno		
Objavljena svojstva			
Bitne značajke	Svojstvo	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B-s1, d0, B-s2, d0, C-s2, d0 i NPD (ovisno o konfiguraciji sustava)	Sustav 1	EN 13501-1:2010
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m² (17 varijanti) > 0,5 kg/m² (2 varijante)		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I do III i NPD (ovisno o konfiguraciji sustava)		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Emisija opasnih tvari	NPD		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prijanjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,25 MPa		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Higrotermičko ponašanje	Prolaz		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz		ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.

NPD = no performance determined (nije određeno nijedno svojstvo)

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao:

26.9.2018.

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



u zamjenu dr. Eike Messow / voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički list

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Germany

01-0126-3

06

0800 / 0785

StoTherm Vario 3

Vanjska termoizolacija zidova objekta

Reakcija na požar	B-s1, d0, B-s2, d0, C-s2, d0 i NPD (ovisno o konfiguraciji sustava)
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m ² (17 varijanti) > 0,5 kg/m ² (2 varijante)
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I do III i NPD (ovisno o konfiguraciji sustava)
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m
Emisija opasnih tvari	NPD
Čvrstoća prijanjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,25 MPa
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa
Higrotermičko ponašanje	Prolaz
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz