Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoTherm Wood 1

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	StoTherm Wood 1 *Za broj šarže vidi otisak na ambalaži*
Svrha/e uporabe	Vanjska termoizolacija zidova objekta
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava	Sustav 1 (reakcija na požar) Sustav 2+ (za sve druge bitne značajke u skladu s tablicom)
Usklađena norma	Nije relevantno
Prijavljeno/a tijelo/a	MA 39 Wien NB 1140 u sustavu 1 GG CERT NB 0785 u sustavu 2+
Europski dokument za ocjenjivanje	EAD 040089-00-0404, ETICS sa žbukom za primjenu na zgradama s drvenom konstrukcijom, izdanje svibanj 2016.
Europsko tehničko dopuštenje	ETA-08/0303 StoTherm Wood 1
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	Austrijski institut za građevinsku tehnologiju
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstvo	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B-s1, d0 i C-s1, d0 (ovisno o konfiguraciji sustava)	Sustav 1	EN 13501-1:2010
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m² (9 varijanti) > 0,5 kg/m² (1 varijanta)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I i II (ovisno o konfiguraciji sustava)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m i ≤ 2,0 m (ovisno o konfiguraciji sustava)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Emisija opasnih tvari	Bez opasnih tvari, vidi ETA		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Čvrstoća prianjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≤ 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu)		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Čvrstoća prianjanja između morta za lijepljenje i podloge	Nije relevantno		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Čvrstoća prianjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	Nije relevantno		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Higrotermičko ponašanje	Prolaz		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz		EAD 040089-00-0404, izdanje svibanj 2016.

NPD = no performance determined (nije određeno nijedno svojstvo)

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao:

i. V. Eike Messow

u zamjenu dr. Eike Messow / voditelj odjela dijeljenih usluga

29.10.2018.
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dodatak: sigurnosno tehnički list
Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Germany

01-0139-3 **08** **1140 / 0785**

StoTherm Wood 1

Vanjska termoizolacija zidova objekta

Reakcija na požar	B-s1, d0 i C-s1, d0 (ovisno o konfiguraciji sustava)
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m² (9 varijanti) > 0,5 kg/m² (1 varijanta)
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I i II (ovisno o konfiguraciji sustava)
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m i ≤ 2,0 m (ovisno o konfiguraciji sustava)
Emisija opasnih tvari	Bez opasnih tvari, vidi ETA
Čvrstoća prianjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≤ 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu)
Čvrstoća prianjanja između morta za lijepljenje i podloge	Nije relevantno
Čvrstoća prianjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	Nije relevantno
Higrotermičko ponašanje	Prolaz
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz