

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoTherm Classic® 5 MW/MW-L



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	StoTherm Classic® 5 MW/MW-L	
Svrha/e uporabe	Vanjska termoizolacija zidova objekta	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen	
Sustav/i za ocjenu i provjeru otpornosti svojstava	Sustav 1 (reakcija na požar) Sustav 2+ (za sve druge bitne značajke u skladu s tablicom)	
Usklađena norma	Nije relevantno	
Prijavljeno/a tijelo/a	MFPA Leipzig NB 0800 i MPA Braunschweig NB 0761 u sustavu 1 GG CERT NB 0785 u sustavu 2+	
Europski dokument za ocjenjivanje	ETAG 004 upotrijebljeno kao europski dokument za ocjenjivanje (EAD), izdanje lipanj 2013.	
Europsko tehničko dopuštenje	ETA-09/0288 StoTherm Classic® 5 MW/MW-L	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	Austrijski institut za građevinsku tehnologiju	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	Nije relevantno	
Objavljena svojstva		
Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1, d0	EN 13501-1:2010
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m²	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m i ≤ 2,0 m (ovisno o konfiguraciji sustava)	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Emisija opasnih tvari	Bez opasnih tvari, vidi ETA	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prijanjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) (ovisno o konfiguraciji sustava)	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,25 MPa	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) (ovisno o konfiguraciji sustava)	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Higrotermičko ponašanje	Prolaz	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz	ETAG004:2000., izmijenjeno 2013.

NPD = no performance determined (nije određeno nijedno svojstvo)

Svojstvo navedenog proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću navedenog proizvođača.

Za proizvođača i u proizvođačevo ime potpisao:

po punomoći Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

11.3.2021.

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Germany

01-0143-6

09

NB 0800 / 0761 /
0785**StoTherm Classic® 5 MW/MW-L**

Vanjska termoizolacija zidova objekta

Reakcija na požar	A2-s1, d0
Upijanje vode (temeljna žbuka sa završnom žbukom)	< 0,5 kg/m ²
Otpornost na udarno opterećenje	Kategorija I
Propuštanje vodene pare	≤ 1,0 m i ≤ 2,0 m (ovisno o konfiguraciji sustava)
Emisija opasnih tvari	Bez opasnih tvari, vidi ETA
Čvrstoća prijanjanja između temeljne žbuke i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) (ovisno o konfiguraciji sustava)
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i podloge	≥ 0,25 MPa
Čvrstoća prijanjanja između morta za lijepljenje i izolacijskog materijala	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (zakazivanje u izolacijskom materijalu) (ovisno o konfiguraciji sustava)
Higrotermičko ponašanje	Prolaz
Ponašanje u slučaju smrzavanja/odmrzavanja	Prolaz