

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

StoTherm Classic® 5 MW/MW-L



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	StoTherm Classic® 5 MW/MW-L	
Predvidena uporaba	Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen	
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1 (odziv na ogenj) Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)	
Harmonizirani standard	Ni relevantno	
Priglašeni organ(i)	MFPA Leipzig NB 0800 in MPA Braunschweig NB 0761 v sistemu 1 GG CERT NB 0785 v sistemu 2+	
Evropski ocenjevalni dokument	ETAG 004 za uporabo kot evropski ocenjevalni dokument (EAD), izdaja junij 2013	
Evropska tehnična ocena	ETA-09/0288 StoTherm Classic® 5 MW/MW-L	
Organ za tehnično ocenjevanje	Österreichisches Institut für Bautechnik	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	Ni relevantno	
Navedene lastnosti		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	A2-s1, d0	EN 13501-1:2010
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m²	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost proti udarcem	kategorija I	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 2,0 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Emisije nevarnih snovi	brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (porušitev izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (porušitev izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Higrotermična odpornost	Ustrezna	ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna	ETAG 004:2000, spremenjen 2013

NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

pp. Francisco Ramos/vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

11. 3. 2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0143-6

09

NB 0800 / 0761/
0785**StoTherm Classic® 5 MW/MW-L**

Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb

Odziv na ogenj	A2-s1, d0
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ²
Odpornost proti udarcem	kategorija I
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m in ≤ 2,0 m (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Emisije nevarnih snovi	brez nevarnih snovi, glejte Evropsko tehnično soglasje
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Higrotermalna odpornost	Ustrezna
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna