

Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod

StoTherm Classic® 10 MW/MW-L



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	StoTherm Classic® 10 MW/MW-L Za serijsko številko glejte natisk na posodi		
Predvidena uporaba	Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb		
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, DE-79780 Stühlingen		
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1 (odziv na ogenj) Sistem 2+ (za vse druge bistvene značilnosti v skladu s tabelo)		
Harmonizirani standard	Ni relevantno		
Priglašeni organ(i)	MPA Stuttgart NB 0672, MFPA Leipzig NB 0800 in CSTB Paris NB 0679 v sistemu 1 GG CERT NB 0785 v sistemu 2+		
Evropski ocenjevalni dokument	Smernica za evropsko tehnično soglasje za "Zunanje kontaktne fasadne sisteme s slojem ometa" (nem. "Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht") ETAG 004, izdaja 2000, spremenjena 2013, se uporablja kot evropski ocenjevalni dokument (EAD) v skladu z odstavkom 3 člena 66 Uredbe (EU) št. 305/2011, izdana.		
Evropska tehnična ocena	ETA-12/0533 StoTherm Classic® 10 MW/MW-L		
Organ za tehnično ocenjevanje	DIBT Deutsches Institut für Bautechnik		
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	Ni relevantno		
Navedene lastnosti			
Bistvene značilnosti	Lastnost	Sistem ocenjev	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj	A2-s1, d0, A2-s2, d0 in B-s2, d0 (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)	Sistem 1	EN 13501-1:2010
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m²		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost proti udarcem	Kategorija I do II in NPd (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Emisije nevarnih snovi	NPd		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa ≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Higrotermalna odpornost	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna		ETAG 004:2000, spremenjen 2013

NPD = lastnost ni določena (angl. no performance determined)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za pripravo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

26. 9. 2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen



dr. Eike Messow kot zastopnica/vodja področja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo kot elektronski dokument na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstrasse 1

D-79780 Stühlingen, Nemčija

01-0142-3

12

0672/0800/
0679/0785**StoTherm Classic® 10 MW/MW-L**

Toplotna izolacija za zunanje stene zgradb

Odziv na ogenj	A2-s1, d0, A2-s2, d0 in B-s2, d0 (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Vpijanje vode (podomet z zaključnim ometom)	< 0,5 kg/m ²
Odpornost proti udarcem	Kategorija I do II in NPD (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Prepustnost za paro	≤ 1,0 m
Emisije nevarnih snovi	NPD
Oprijemna natezna trdnost med podometom in izolacijo	≥ 0,08 MPa < 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in podlago	≥ 0,25 MPa
Oprijemna natezna trdnost med lepilno malto in izolacijo	≥ 0,08 MPa ≤ 0,08 MPa (neučinkovitost izolacije) (odvisno od posamezne konfiguracije sistema)
Higrotermalna odpornost	Ustrezna
Odpornost v ciklih zamrzovanja/odtajanja	Ustrezna