

Teljesítmény-nyilatkozat a következő építőipari termékhez:



PUR-gyantákon alapuló StoCretec padlóbevonat

1. Terméktípus	EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
2. Gyártási adagszám	Lásd a termék csomagolását
3. Alkalmazási cél	műgyantás esztrichhabarcs beltéri alkalmazásra
4. Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
5. Meghatalmazott	nem releváns
6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)	4-es rendszer (beltéri alkalmazási célokra) 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
7. Bejelentett szerv	nem releváns
8. Európai műszaki értékelés	nem releváns
9. Teljesítmény-nyilatkozat	A termék a következő komponensekből áll: StoPox GH 205 StoPur IB 500 StoPox WE Mattsiegel StoPur WV 150 farbig

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzzel szembeni viselkedés	E(fl) A bizottság 2010. 02. 09. keltű, 2010/85/EU sz. határozata szerint a termék anélkül teljesíti az E(fl) tűzvédelmi osztály követelményeit, hogy bevizsgálásra lenne szükség.	EN 13813:2002
Tapadási húzószilárdság	≥B 1,5	EN 13813:2002
Zajelnyelés	NPD	EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD	EN 13813:2002
Kopási ellenállás	≤AR1..	EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	EN 13813:2002
Ütésszilárdság	≥IR4	EN 13813:2002

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Teljesítmény-nyilatkozat 03-6078-3

a 305/2011 sz. EU építési termék
rendelet szerint
2 / 2

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye megfelel a 9. pont szerinti teljesítmény-nyilatkozatnak. Ennek a teljesítmény-nyilatkozatnak az elkészítéséért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

A gyártó részéről és nevében aláíró személy:



2014. 09. 01.
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-6078-3

13

**PUR-gyantákon alapuló StoCretec padlóbevonat
EN 13813:2002 EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4**

műgyanta esztrich/műgyanta bevonat beltéri alkalmazásra

Tűzzel szembeni viselkedés

E(fl)

A bizottság 2010. 02. 09. keltű,
2010/85/EU sz. határozata szerint a
termék anélkül teljesíti az E(fl)
tűzvédelmi osztály követelményeit,
hogy bevizsgálásra lenne szükség.

Tapadási húzószilárdság

≥B 1,5

Zajelnyelés

NPD

Vízáteresztő képesség

NPD

Kopási ellenállás

≤AR1

Vegyszerállóság

NPD

Korozív anyagok felszabadulása

SR

Lépéshang-szigetelés

NPD

Hőszigetelés

NPD

Ütésszilárdság

≥IR4