

Teljesítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoCrete PU 250



A terméktípus jelölőkódja	PROD1178 StoCrete PU 250
Alkalmazási cél	műgyantás esztrichhabarcs
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Rendszer/ek a teljesítmény megőrzésének értékeléséhez és vizsgálatához	A termék a következő felületvédelmi rendszerekben kerül alkalmazásra: 4-es rendszer (olyan beltéri alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)
Harmonizált szabvány	EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4
Engedélyezett tanúsító hely	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció	Tűzvédelmi osztály: E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Megadott teljesítmény	

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	EN 13813:2002
Tapadási húzószilárdság	≥B 1,5	EN 13813:2002
Zajelnyelés	NPD	EN 13813:2002
Vízáteresztő képesség	NPD	EN 13813:2002
Kopási ellenállás	≤AR0,5..	EN 13813:2002
Vegyszerállóság	NPD	EN 13813:2002
Korrozív anyagok felszabadulása	SR	EN 13813:2002
Lépéshang-szigetelés	NPD	EN 13813:2002
Hőszigetelés	NPD	EN 13813:2002
Ütésszilárdság	≥IR4	EN 13813:2002

A termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménynek. Ezen teljesítmény-nyilatkozat elkészítésért egyedül a gyártó felelős.

A gyártó képviselőjében és nevében aláíró személy:



14.04.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Hans Klein/ engedélyezésért és vizsgálatokért felelős vezető

Melléklet: biztonsági adatlap



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6073-1

10

PROD1178 StoCrete PU 250

EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4

műgyantás esztrichhabarcs

Tűzvédelmi osztály	E(fI) (StoDok_20140624_2)
Tapadási húzószilárdság	≥B 1,5
Zajelnyelés	NPD
Vízáteresztő képesség	NPD
Kopási ellenállás	≤AR0,5
Vegyszerállóság	NPD
Korrozív anyagok felszabadulása	SR
Lépéshang-szigetelés	NPD
Hőszigetelés	NPD
Ütésszilárdság	≥IR4