

# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoCrete PU 250



|                                                                 |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koda tipa izdelka                                               | PROD1178 StoCrete PU 250                                                                                      |
| Namen uporabe                                                   | estrih malta iz umetne smole                                                                                  |
| Proizvajalec                                                    | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                        |
| Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti | sistem 4 (za notranjo uporabo)<br>sistem 4 (za notranjo uporabo ki je v skladu s predpisi o požarni varnosti) |
| Usklajeni standard                                              | EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4                                                                                    |
| Pravni organ                                                    | Ni relevantno                                                                                                 |
| Evropska tehnična ocena                                         | Ni relevantno                                                                                                 |
| Ustrezna tehnična dokumentacija                                 | Požarna odpornost: E <sub>fi</sub> (StoDok_20140624_2)                                                        |
| Storitvena izjava                                               |                                                                                                               |

| Bistvene značilnosti           | Lastnost                  | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost              | E(fi) (StoDok_20140624_2) | EN 13813:2002                        |
| Oprijemna trdnost              | ≥B 1,5                    | EN 13813:2002                        |
| Absorpcija zvoka               | NPD                       | EN 13813:2002                        |
| Prepustnost vode               | NPD                       | EN 13813:2002                        |
| Obrabna upornost               | ≤AR0,5..                  | EN 13813:2002                        |
| Kemijska odpornost             | NPD                       | EN 13813:2002                        |
| Oddajanje korozivnih snovi     | SR                        | EN 13813:2002                        |
| Izolacija proti udarnemu zvoku | NPD                       | EN 13813:2002                        |
| Toplotna izolacija             | NPD                       | EN 13813:2002                        |
| Odpornost proti udarcu         | ≥IR4                      | EN 13813:2002                        |

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



14.04.2015  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**03-6073-1**

**10**

**PROD1178 StoCrete PU 250**

**EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4**

estrih malta iz umetne smole

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Požarna odpornost              | E(fl) (StoDok_20140624_2) |
| Oprijemna trdnost              | ≥B 1,5                    |
| Absorpcija zvoka               | NPD                       |
| Prepustnost vode               | NPD                       |
| Obrabna upornost               | ≤AR0,5                    |
| Kemijska odpornost             | NPD                       |
| Oddajanje korozivnih snovi     | SR                        |
| Izolacija proti udarnemu zvoku | NPD                       |
| Toplotna izolacija             | NPD                       |
| Odpornost proti udarcu         | ≥IR4                      |