

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoColl Fix



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0397 StoColl Fix
Namjena	masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene tip F EXT-INT CC 12,5E kondicioniranje: postupak B nosivi materijal: anodizirani aluminij i mort M1 pripremna obrada sredstvom za prijanjanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	sustav 3
Usklađena norma	EN 15651-1 masa za brtvljenje za fasadne elemente
Prijavljeno tijelo	IFT Rosenheim GmbH NB 0757 preuzeo je inicijalno ispitivanje građevinskog proizvoda u smislu reakcije na požar prema sustavu 3 i izdao izvještaj o ispitivanju/klasificiranju.
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljeno svojstvo	

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	Položeno	EN 15651-1:2012
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Ponašanje pri povlačenju (tj. razvlačenju) nakon uranjanja u vodu (pri 23 °C), (plastično)	NPD	EN 15651-1:2012
Migracijska ponašanja (tj. ponašanje razvlačenja) u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NPD	EN 15651-1:2012
Vlačno ponašanje nenosivih brtvila s niskim modulom, koji se upotrebljavaju za spojnice izložene hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Migracijska ponašanja (tj. pod prednaprezanjem) za ne-strukturna spojna brtvila kojima se koristi u fugama u područjima s hladnom klimom (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno	EN 15651-1:2012
Elastičnost (sekanтни modul / prijelomno istezanje)	NPD	EN 15651-1:2012
Elastičnost (sekanтни modul) pri -30 °C	NPD	EN 15651-1:2012

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 01-0220-1

Prema EU Uredbi o GP br.
305/2011
2 / 3

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



03.11.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0220-1

14

NB 0757

**PROD0397 StoColl Fix
EN 15651-1 masa za brtvljenje za fasadne elemente**

masa za brtvljenje spojnice za vanjske primjene
tip F EXT-INT CC 12,5E
kondicioniranje: postupak B
nosivi materijal: anodizirani aluminij i mort M1
pripremna obrada sredstvom za prljanje V40 (aluminij) i V17 (mort M1)

Reakcija na požar	E
Trajnost	Položeno
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 15 %
Ponašanje pri povlačenju (tj. razvlačenju) nakon uranjanja u vodu (pri 23 °C), (plastično)	NPD
Migracijska ponašanja (tj. ponašanje razvlačenja) u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NPD
Vlačno ponašanje nenosivih brtvila s niskim modulom, koji se upotrebljavaju za spojnice izložene hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NPD
Migracijska ponašanja (tj. pod prednaprezanjem) za ne-strukturna spojna brtvila kojima se koristi u fugama u područjima s hladnom klimom (-30 °C)	NPD
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	ocijenjeno
Elastičnost (sekanтни modul / prijelomno istezanje)	NPD
Elastičnost (sekanтни modul) pri -30 °C	NPD