

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPur WV 60

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda**

PROD1197 StoPur WV 60

Namjena

Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
regulacija sadržaja vlage (2.2)
rastući električni otpor (8.2)

Proizvođač

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava

sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)

Usklađena norma

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e

Prijavljeno tijelo

EN 1504-2, Sustav 2+:
prijavljeno tijelo QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., identifikacijski broj 0921, provelo je inicijalni pregled tvornice i tvorničkih kontrola proizvodnje kao i kontinuirani nadzor, procjenu i vrednovanje tvorničkih kontrola proizvodnje u skladu sa sustavom 2+ te je utvrdilo sljedeće: potvrda o sukladnosti tvorničke kontrole proizvoda EN 1504-2, Sustav 3:
Prijavljeno tijelo MPA Dresden GmbH, identifikacijski broj 0767, provelo je tipsko ispitivanje po pitanju reakcije na požar u skladu sa sustavom 3 i utvrdilo sljedeće:
izvještaj(i) o ispitivanju (sustav za zaštitu površina StoCretec OS C.4 uz StoPur WV 60) NB 0767, NB 0921

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija**Objavljeno svojstvo**

Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina:
StoCretec OS C.4
sastoji se od komponenti:
StoCrete TF 204
StoPox WL 50
StoPur WV 60

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I	EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ²	EN 1504-2:2004

Antistatičko ponašanje	NPD	EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	$\leq GT 2$	EN 1504-2:2004
Stisak	NPD	EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	nema vidljivih grešaka	EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD	EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD	EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD	EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD	EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD	EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N}/\text{mm}^2$	EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$S_d > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD	EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

19.12.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6028-1

09

NB 0767, NB 0921

PROD1197 StoPur WV 60
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e

Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) rastući električni otpor (8.2)

Reakcija na požar	E
Propuštanje vodene pare	Razred I
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatičko ponašanje	NPD
Rešetkasti rez	$\leq \text{GT } 2$
Stisak	NPD
Umjetni vremenski uvjeti	nema vidljivih grešaka
Linearno skupljanje	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficijent širenja topline	NPD
Otpornost na kemikalije	NPD
Opasne tvari	NPD
Prianjanje na mokrom betonu	NPD
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Propusnost ugljičnog dioksida	$S_d > 50 \text{ m}$
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD