



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoCryl BF 700

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD3803 StoCryl BF 700 Felületvédelmi termékek - bevonat A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható		
Felhasználás célja(i)	védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása (2.2) növekvő elektromos ellenállás (8.2)		
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Az AVCP-rendszer(ek)	2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra) 3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)		
Harmonizált szabvány	EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e		
Bejelentett szerv(ek)	NB 0921 (2+ rendszer) NB 0767 (3-as rendszer)		
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns		
Európai műszaki értékelés	nem releváns		
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns		
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns		
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	A termék StoCryl GW 100-zal együtt használandó.		
Fontos jellemzők	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0		EN 1504-2:2004 / 3-as rendszer
Páraáteresztés	I-es osztály		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Felszakító szilárdság	≥1,0 (0,7) N/mm²		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Antisztatikus viselkedés	NPD		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Tapadás rácsvágással	≤ GT 2		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Csúszási ellenállás	NPD		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	nincsenek látható hibák		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Lineáris zsugorodás	NPD		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Száradási sebesség	I-es osztály: > 30 %		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Hőszokk-állóság	NPD		EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer

Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Hőtágulási együttható	NPD	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Vegyszerállóság	NPD	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Veszélyes anyagok	NPD	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Hőmérsékletváltozás tűrése	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Széndioxid-áteresztő képesség	sd >50 m	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer
Repedésáthidaló képesség	NPD	EN 1504-2:2004 / 2+ rendszer

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



11.09.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Homlokzat és beltér szakterületi vezető

Melléklet: biztonsági adatlap

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6103-1

18

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 0767 (3-as rendszer)

PROD3803 StoCryl BF 700

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e Felületvédelmi termékek - bevonat

védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)

Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0
Páraáteresztés	I-es osztály
Felszakító szilárdság	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antisztatikus viselkedés	NPD
Tapadás rácsvágással	$\leq \text{GT } 2$
Csúszási ellenállás	NPD
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	nincsenek látható hibák
Lineáris zsugorodás	NPD
Száradási sebesség	I-es osztály: $> 30 \%$
Hőszokk-állóság	NPD
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Hőtágulási együttható	NPD
Vegyszerállóság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Tapadósilárdság nedves betonon	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$

Széndioxid-áteresztő képesség	sd >50 m
-------------------------------	----------

Repedésáthidaló képesség	NPD
--------------------------	-----