



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045
	<i>A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható</i>
Felhasználás célja(i)	Hőszigetelő termék épületek számára
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	1-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)
Harmonizált szabvány	ETA szerint
Bejelentett szerv(ek)	MPA NRW NB 0432
Az európai értékelési dokumentum	EAD 040010-00-1201
Európai műszaki értékelés	see ETA-15/0004
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	1-es rendszer	EAD 040010-00-1201
Hangnyelési fok α_w	NPD		EAD 040010-00-1201
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét		EAD 040010-00-1201
Hajlítószilárdság	≥ 120 kPa		EAD 040010-00-1201
Méretstabilitás definiált hőmérsékleti és nedvességi feltételek esetén	Max. $\pm 0,5\%$ (23°C, 90% rel. páratartalom és 70°C, 50% rel. páratartalom)		EAD 040010-00-1201
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)		EAD 040010-00-1201
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)		EAD 040010-00-1201
Nyomószilárdság	≥ 200 kPa		EAD 040010-00-1201
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	≥ 80 kPa		EAD 040010-00-1201

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

ppa.

04.10.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Homlokzat és beltér szakterületi vezető

Melléklet: biztonsági adatlap

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0167-1

19

NB 0432

PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Hőszigetelő termék épületek számára

Tűzvédelmi osztály	A1
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét
Hajlítószilárdság	≥ 120 kPa
Méretstabilitás definiált hőmérsékleti és nedvességi feltételek esetén	Max. $\pm 0,5\%$ (23°C, 90% rel. páratartalom és 70°C, 50% rel. páratartalom)
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,045 W/(m*K)
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,044 W/(m*K)
Nyomószilárdság	≥ 200 kPa
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	≥ 80 kPa