

# Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

## StoSil® OF R



|   |   |
|---|---|
| <b>A terméktípus egyedi azonosító kódja</b>                               | PROD0857 StoSil® OF R<br>Szerves kötőanyagot tartalmazó vakolat<br><i>A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható</i> |
| <b>Felhasználás célja(i)</b>  | Falakon, mennyezeteken és pilléreken kültérben  |
| <b>Gyártó</b>   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen  |
| <b>Az AVCP-rendszer(ek)</b>   | 3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés)<br>4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)  |
| <b>Harmonizált szabvány</b>   | EN 15824:2017   |
| <b>Bejelentett szerv(ek)</b>  | MPA Stuttgart NB 0672   |
| <b>Az európai értékelési dokumentum</b>                                   | nem releváns  |
| <b>Európai műszaki értékelés</b>  | nem releváns  |
| <b>A műszaki értékelést végző szerv</b>                                   | nem releváns  |
| <b>Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció</b> | nem releváns  |

### A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

| Fontos jellemzők        | Teljesítmény     | AVCP-rendszer | Harmonizált műszaki specifikáció |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály      | A2-s1, d0        | 3-as rendszer | EN 15824:2017                    |
| Vízfelvétel             | W <sub>c</sub> 2 |               | EN 15824:2017                    |
| Páraáteresztés          | V 1              |               | EN 15824:2017                    |
| Hővezető képesség       | NPD              |               | EN 15824:2017                    |
| Tartósság               | NPD              |               | EN 15824:2017                    |
| Veszélyes anyagok       | NPD              |               | EN 15824:2017                    |
| Tapadási húzószilárdság | ≥ 0,3 MPa        |               | EN 15824:2017                    |

*NPD = no performance determined*

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



08.05.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Homlokzat és beltér szakterületi vezető

Melléklet: biztonsági adatlap  
A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0062-3

10

NB 0672

**PROD0857 StoSil® OF R**  
**EN 15824:2017 Szerves kötőanyagot tartalmazó vakolat**

Falakon, mennyezeteken és pilléreken kültérben

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tűzvédelmi osztály      | A2-s1, d0        |
| Vízfelvétel             | W <sub>c</sub> 2 |
| Hővezető képesség       | NPD              |
| Tapadási húzószilárdság | ≥ 0,3 MPa        |
| Tartósság               | NPD              |
| Páraáteresztés          | V 1              |
| Veszélyes anyagok       | NPD              |