

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPma RZ 500

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda

PROD3554 StoPma RZ 500

Namjena/namjene

EN 1504-2:
Proizvod za zaštitu površine – premaz
zaštita od prodiranja tvari (1.3)
fizikalna otpornost (5.1)
otpornost na kemikalije (6.1)

EN 13813:
estrih mort od umjetne smole

Proizvođač

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)

EN 1504-2:
sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama)
sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)

EN 13813:
Sustav 4 (za primjene u interijerima)
Sustav 4 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)

Usklađena norma

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela

NB 0921 (sustav 2+)
NB 0767 (sustav 3)

Europski dokument za ocjenjivanje

nije relevantno

Europska tehnička ocjena

nije relevantno

Tijelo za tehničko ocjenjivanje

nije relevantno

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija

reakcija na požar: E_{fl} (StoDok_20140624_2)

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	EN 13813:2002 / sustav 4
Reakcija na požar	C _{fl} - s1 kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 3
Propuštanje vodene pare	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Čvrstoća prianjanja	≥ B 1,5	EN 13813:2002 / sustav 4
Stupanj zvučne apsorpcije α _w	NPD	EN 13813:2002 / sustav 4
Propusnost vode	NPD	EN 13813:2002 / sustav 4
Otpornost na habanje	≤ AR1..	EN 13813:2002 / sustav 4
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+

Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Kemijska otpornost	NPD	EN 13813:2002 / sustav 4
Oslobađanje korozivnih tvari	SR	EN 13813:2002 / sustav 4
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Zvučna izolacija	NPD	EN 13813:2002 / sustav 4
Toplinska izolacija	NPD	EN 13813:2002 / sustav 4
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$	EN 13813:2002 / sustav 4
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Propusnost ugljičnog dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sustav 2+

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6083-1

16

NB 0921 (sustav 2+)

NB 0767 (sustav 3)

PROD3554 StoPma RZ 500

EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz

zaštita od prodiranja tvari (1.3)

fizikalna otpornost (5.1)

otpornost na kemikalije (6.1)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar

E_{fi} (StoDok_20140624_2)

Reakcija na požar

C_{fi} - s1 kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16

Čvrstoća prijanjanja

≥ B 1,5

Propuštanje vodene pare

Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16

Stupanj zvučne apsorpcije α_w

NPD

Propusnost vode

NPD

Otpornost na habanje

≤ AR1

Test isključivanja za procjenu prijanjanja

≥ 2,0 (1,5) N/mm² kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16

Otpornost na abraziju

Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16

Antistatičko ponašanje

NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16

Kemijska otpornost

NPD

Oslobađanje korozivnih tvari

SR

Rešetkasti rez

NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16

Stisak	Razred III kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Linearno skupljanje	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Zvučna izolacija	NPD
Toplinska izolacija	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Tlačna čvrstoća	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Propusnost ugljičnog dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio sustava StoCretec OS 8.16