

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPma RZ 500

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

PROD3554 StoPma RZ 500

Predvidena uporaba

EN 1504-2:
izdelek za zaščito površin – premaz
zaščita pred vdorom snovi (1.3)
fizikalna odpornost (5.1)
odpornost proti kemikalijam (6.1)

EN 13813:
malta za estrih iz umetne smole

Proizvajalec**Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti**

EN 1504-2:
sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)
sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)

EN 13813:
sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)
sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)

Harmonizirani standard

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Priglašeni organi

NB 0921 (sistem 2+)
NB 0767 (sistem 3)

Evropski ocenjevalni dokument

ni relevantno

Evropska tehnična ocena

ni relevantno

Organ za tehnično ocenjevanje

ni relevantno

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacijapožarna odpornost: E_{fi} (StoDok_20140624_2)**Navedene lastnosti**

kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
StoPma GH 500
StoPma RZ 500
StoPma DV 500
StoPma KAT 300

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E _{fi} (StoDok_20140624_2)	EN 13813:2002 / sistem 4
Požarna odpornost	C _{fi} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 3
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5	EN 13813:2002 / sistem 4
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Prepustnost vode	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Obrabna upornost	≤ AR1..	EN 13813:2002 / sistem 4

Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost na obrabo	Izguba mase $< 3000 \text{ mg}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Kemijska odpornost	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Oddajanje korozivnih snovi	SR	EN 13813:2002 / sistem 4
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti udarcu	$\geq \text{IR4}$	EN 13813:2002 / sistem 4
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote $< 50 \%$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Prepustnost ogljikovega dioksida	$\text{sd} > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6083-2

16

NB 0921 (sistem 2+)

NB 0767 (sistem 3)

PROD3554 StoPma RZ 500

EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

EN 1504-2:

izdelek za zaščito površin – premaz

zaščita pred vdorom snovi (1.3)

fizikalna odpornost (5.1)

odpornost proti kemikalijam (6.1)

EN 13813:

malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost

E_{fi} (StoDok_20140624_2)

Požarna odpornost

C_{fi} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16

Oprijemna trdnost

≥ B 1,5

Prepustnost pare

razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16

Koeficient vpijanja zvoka α_w

NPD

Prepustnost vode

NPD

Obrabna upornost

≤ AR1

Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema

≥ 2,0 (1,5) N/mm² kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16

Odpornost na obrabo

Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16

Antistatičnost

NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16

Kemijska odpornost

NPD

Oddajanje korozivnih snovi

SR

Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke

NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16

Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti udarcu	$\geq \text{IR4}$
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote $< 50 \%$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Prepustnost ogljikovega dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16