

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoColl Mineral HP



Koda tipa izdelka	PROD3263 StoColl Mineral HP
Namen uporabe	na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4
Harmonizirani standard	EN 998-1 normalna malta za omet (GP) CS IV
Pravni organ	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Vpojnost vode	W _{c2}	EN 998-1:2016
Oprijemna natezna trdnost na betonu	≥ 0,25 N/mm ² / videz preloma B	EN 998-1:2016
Trajnost	NPD	EN 998-1:2016
Nevarne snovi	NPD	EN 998-1:2016
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,45 W/(m*K) für P=50%	EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,49 W/(m*K) für P=90%	EN 998-1:2016

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0305-1

18

**PROD3263 StoColl Mineral HP
EN 998-1 normalna malta za omet (GP) CS IV**

na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju

Požarna odpornost	A2-s1, d0
Vpojnost vode	W_{c2}
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 25
Toplotna prevodnost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%tabelarična vrednost $\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%tabelarična vrednost
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / videz preloma B
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	NPD