

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Weichfaserplatte M 039 Nut + Feder



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4215 Sto-Weichfaserplatte M 039 Nut + Feder
Predvidena uporaba	fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken izdelek za toplotno izolacijo zgradbe
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN13171:2012 + A1:2015
Priglašeni organi	MPA NRW NB 0432
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN13171:2012 + A1:2015
Vpojnost vode	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Prepustnost pare	MU3	EN13171:2012 + A1:2015
Nevarne snovi	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	DS(70,90)2	EN13171:2012 + A1:2015
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y)50	EN13171:2012 + A1:2015
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR10	EN13171:2012 + A1:2015
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,037 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Lastnosti tlenja	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja


Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore
Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

18.02.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

	Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
	01-0325-1	19	NB 0432
PROD4215 Sto-Weichfaserplatte M 039 Nut + Feder EN13171:2012 + A1:2015 fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken izdelek za toplotno izolacijo zgradbe			
Požarna odpornost	E		
Vpojnost vode	WS1,0		
Prepustnost pare	MU3		
Nevarne snovi	NPD		
Koeficient vpijanjanja zvoka α_w	NPD		
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	DS(70,90)2		
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y)50		
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR10		
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,037 W/(m*K)		
Lastnosti tlenja	NPD		