



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoArmat Graphite

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD3445 StoArmat Graphite Žbuka s organskim vezivima Za broj šarže vidi otisak na ambalaži
Namjena/namjene	Na zidovima, stropovima i stupovima u vanjskom području
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 3 (reakcija na požar) sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" EN15824:2017 u tablici) sustav 1 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" EAD 350005-00-1104:2015 u tablici)
Usklađena norma	EN 15824:2017
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	MPA Stuttgart NB 0672
Europski dokument za ocjenjivanje	EAD 350005-00-1104:2015
Europska tehnička ocjena	ETA-17/0840 StoArmat Graphite kao proizvodi koji se pjene u slučaju požara za protupožarno brtvljenje i suzbijanje požara
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	DIBT Njemački institut za građevinsku tehniku
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B-s1, d0	sustav 3	EN 15824:2017
Upijanje vode	W 3		EN 15824:2017
Propuštanje vodene pare	V 2		EN 15824:2017
Toplinska vodljivost	NPD		EN 15824:2017
Trajnost	NPD		EN 15824:2017
Opasne tvari	nijedan prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008		EAD 350005-00-1104:2015
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017
Faktor pjenjenja	4,0 - 6,5		EAD 350005-00-1104:2015
Ekspanzijski tlak	0,25 - 0,45 N/mm ²		EAD 350005-00-1104:2015

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

19.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0287-3

17

NB 0672

PROD3445 StoArmat Graphite

EN 15824:2017, EN 13501-1:2017 Žbuka s organskim vezivima

Na zidovima, stropovima i stupovima u vanjskom području

Reakcija na požar	B-s1, d0
Upijanje vode	W 3
Toplinska vodljivost	NPD
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,3 MPa
Trajnost	NPD
Propuštanje vodene pare	V 2
Opasne tvari	nijedan prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008
Faktor pjenjenja	4,0 - 6,5
Ekspanzijski tlak	0,25 - 0,45 N/mm ²