



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoArmat Graphite

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3445 StoArmat Graphite omet z organskimi vezivi <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	na stenah, stropih in stebrih na zunanjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ po EN 15824:2017 v tabeli) sistem 1 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ EAD 350005-00-1104:2015 v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 15824:2017
Priglašeni organi	MPA Stuttgart NB 0672
Evropski ocenjevalni dokument	EAD 350005-00-1104:2015
Evropska tehnična ocena	ETA-17/0840 StoArmat Graphite izdelki, ki se v primeru požara razpenijo, za uporabo za zatesnitev pred požarom in zaviranje požara
Organ za tehnično ocenjevanje	DIBT Deutsches Institut für Bautechnik
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	B-s1, d0	sistem 3	EN 15824:2017
Vpojnost vode	W 3		EN 15824:2017
Prepustnost pare	V 2		EN 15824:2017
Toplotna prevodnost	NPD		EN 15824:2017
Trajnost	NPD		EN 15824:2017
Nevarne snovi	brez, v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008		EAD 350005-00-1104:2015
Oprijemna trdnost	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017
Faktor penjenja	4,0 - 6,5		EAD 350005-00-1104:2015
Ekspanzijski tlak	0,25 - 0,45 N/mm ²		EAD 350005-00-1104:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

19.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0287-3

17

NB 0672

PROD3445 StoArmat Graphite

EN 15824:2017, EN 13501-1:2017 omet z organskimi vezivi

na stenah, stropih in stebrih na zunanjem področju

Požarna odpornost	B-s1, d0
Vpojnost vode	W 3
Toplotna prevodnost	NPD
Oprijemna trdnost	≥ 0,3 MPa
Trajnost	NPD
Prepustnost pare	V 2
Nevarne snovi	brez, v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008
Faktor penjenja	4,0 - 6,5
Ekspanzijski tlak	0,25 - 0,45 N/mm ²