



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

Felhasználás célja(i)

árványi alapú hőszigetelő lemez belső hőszigetelésként

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)1-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés)
3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re érvényes)**Harmonizált szabvány**

ETA szerint

Bejelentett szerv(ek)

LGA Bautechnik NB 0780

Az európai értékelési dokumentum

EAD 040012-00-1201

Európai műszaki értékelés

lásd ETA-05/0179

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1	EAD 040012-00-1201
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Hangelnyelési fok α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét	EAD 040012-00-1201
Hajlítószilárdság	NPD	EAD 040012-00-1201
Nyers sűrűség	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,040 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
Nyomószilárdság	középtérték: legalább 150 kPa	EAD 040012-00-1201
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	NPD	EAD 040012-00-1201
Méretstabilitás	Max. $\pm$ 0,5%	EAD 040012-00-1201

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

27.07.2021

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0359-1

21

NB 0780

PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
áványi alapú hőszigetelő lemez belső hőszigetelésként

Tűzvédelmi osztály	A1
Páradiffúziós ellenállási szám, μ	3 - 7
Hangelnyelési fok α_w	NPD
Hőátbocsátási ellenállás	Lásd a címkét
Hajlítószilárdság	NPD
Nyers sűrűség	0,085 - 0,11 g/cm ³
Hővezető képesség névleges értéke λ_D	0,040 W/(m*K)
Nyomószilárdság	középérték: legalább 150 kPa
Húzószilárdság a lemezfelületre merőlegesen	NPD
Méretstabilitás	Max. $\pm$ 0,5%