



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte L

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD4712 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte L
Namjena/namjene	mineralna termoizolacijska ploča kao unutarnja izolacija
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 1 (reakcija na požar) sustav 3 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)
Usklađena norma	prema ETA
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	LGA Bautechnik NB 0780
Europski dokument za ocjenjivanje	EAD 040012-00-1201
Europska tehnička ocjena	vidi ETA-05/0179
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EAD 040012-00-1201
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Toplinski otpor	Vidi etiketu	EAD 040012-00-1201
Čvrstoća na savijanje	NPD	EAD 040012-00-1201
Gruba gustoća	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_0	0,042 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
Tlačna čvrstoća	srednja vrijednost: najmanje 150 kPa	EAD 040012-00-1201
Vlačna čvrstoća okomito na ravninu ploče	NPD	EAD 040012-00-1201
Stabilnost dimenzija	Maks. $\pm$ 0,5%	EAD 040012-00-1201

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri
Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

27.07.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0360-1

21

NB 0780

PROD4712 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte L
mineralna termoizolacijska ploča kao unutarnja izolacija

Reakcija na požar	A1
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	3 - 7
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD
Toplinski otpor	Vidi etiketu
Čvrstoća na savijanje	NPD
Gruba gustoća	0,085 - 0,11 g/cm ³
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D	0,042 W/(m*K)
Tlačna čvrstoća	srednja vrijednost: najmanje 150 kPa
Vlačna čvrstoća okomito na ravninu ploče	NPD
Stabilnost dimenzija	Maks. $\pm 0,5\%$