



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte L

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4712 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte L
Predvidena uporaba	mineralna toplotnoizolacijska plošča kot notranja izolacija
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 1 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	po Evropskem tehničnem soglasju
Priglašeni organi	LGA Bautechnik NB 0780
Evropski ocenjevalni dokument	EAD 040012-00-1201
Evropska tehnična ocena	glejte ETA-05/0179
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EAD 040012-00-1201
Upornost difuzije vodne pare μ	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo	EAD 040012-00-1201
Upogibna trdnost	NPD	EAD 040012-00-1201
Osnovna gostota	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,042 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
Odpornost na tlak	povprečna vrednost: najmanj 150 kPa	EAD 040012-00-1201
Natezna trdnost navpična	NPD	EAD 040012-00-1201
Dimenzijska obstojnost	Maks. $\pm$ 0,5 %	EAD 040012-00-1201

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore
Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

27.07.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0360-1

21

NB 0780

PROD4712 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte L
mineralna toplotnoizolacijska plošča kot notranja izolacija

Požarna odpornost	A1
Upornost difuzije vodne pare μ	3 - 7
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo
Upogibna trdnost	NPD
Osnovna gostota	0,085 - 0,11 g/cm ³
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,042 W/(m*K)
Odpornost na tlak	povprečna vrednost: najmanj 150 kPa
Natezna trdnost navpična	NPD
Dimenzijska obstojnost	Maks. $\pm 0,5$ %