



# Izjava o svojstvima za građevni proizvod

## StoArmat Classic plus

|                                                                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda</b>                         | PROD1101 StoArmat Classic plus<br>Žbuka s organskim vezivima<br><i>Za broj šarže vidi otisak na ambalaži</i> |
| <b>Namjena/namjene</b>                                                             | Na zidovima, stropovima i stupovima u vanjskom području                                                      |
| <b>Proizvođač</b>                                                                  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                       |
| <b>Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)</b>              | sustav 3 (reakcija na požar)<br>sustav 4 (vrijedi za sve ostale "Bitne značajke" u tablici)                  |
| <b>Usklađena norma</b>                                                             | EN 15824:2017                                                                                                |
| <b>Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela</b>                                       | MPA Stuttgart NB 0672                                                                                        |
| <b>Europski dokument za ocjenjivanje</b>                                           | nije relevantno                                                                                              |
| <b>Europska tehnička ocjena</b>                                                    | nije relevantno                                                                                              |
| <b>Tijelo za tehničko ocjenjivanje</b>                                             | nije relevantno                                                                                              |
| <b>Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija</b> | nije relevantno                                                                                              |

### Objavljena svojstva

| Bitna obilježja         | Učinak    | Sustav AVCP | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar       | A2-s1, d0 | sustav 3    | EN 15824:2017                    |
| Upijanje vode           | W 3       |             | EN 15824:2017                    |
| Propuštanje vodene pare | V 2       |             | EN 15824:2017                    |
| Toplinska vodljivost    | NPD       |             | EN 15824:2017                    |
| Trajnost                | NPD       |             | EN 15824:2017                    |
| Opasne tvari            | NPD       |             | EN 15824:2017                    |
| Čvrstoća prianjanja     | ≥ 0,3 MPa |             | EN 15824:2017                    |

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

17.04.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički listić  
Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0005-3

10

NB 0672

**PROD1101 StoArmat Classic plus**  
**EN 15824:2017 Žbuka s organskim vezivima**

Na zidovima, stropovima i stupovima u vanjskom području

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Reakcija na požar       | A2-s1, d0 |
| Upijanje vode           | W 3       |
| Toplinska vodljivost    | NPD       |
| Čvrstoća prijanjanja    | ≥ 0,3 MPa |
| Trajnost                | NPD       |
| Propuštanje vodene pare | V 2       |
| Opasne tvari            | NPD       |