



Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete FB

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0828 StoCrete FB		
	Za broj šarže vidi otisak na ambalaži		
Namjena/namjene	EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) regulacija sadržaja vlage (2.2) rastući električni otpor (8.2)		
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)		
Usklađena norma	EN 1504-2:2004		
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+) NB 0767 (sustav 3)		
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno		
Europska tehnička ocjena	nije relevantno		
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno		
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno		
Objavljena svojstva	Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina: StoCretec OS 5b.1 sastoji se od komponente: StoCrete FB		
Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E(fl)		sustav 3 / EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	E		sustav 3 / EN 1504-2:2004
Propuštanje vodene pare	Razred I		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 0,8 (0,5) N/mm²		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Rešetkasti rez	≤ GT 2		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	nema vidljivih grešaka		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpor na temperaturni šok	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	w < 0,1 kg / (m² · h ^{0,5})		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Koeficijent širenja topline	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD		sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Temperaturna kompatibilnost	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 2 (-20°C)	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



03.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Dodatak: sigurnosno tehnički listić

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6026-2

09

NB 0921 (sustav 2+)

NB 0767 (sustav 3)

PROD0828 StoCrete FB

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz

zaštita od prodiranja tvari (1.3)

regulacija sadržaja vlage (2.2)

rastući električni otpor (8.2)

Reakcija na požar	E(fl)
Reakcija na požar	E
Propuštanje vodene pare	Razred I
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičko ponašanje	NPD
Rešetkasti rez	$\leq \text{GT } 2$
Stisak	NPD
Umjetni vremenski uvjeti	nema vidljivih grešaka
Linearno skupljanje	NPD
Otpor na temperaturni šok	NPD
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Koeficijent širenja topline	NPD
Otpornost na kemikalije	NPD
Opasne tvari	NPD
Prianjanje na mokrom betonu	NPD

Temperaturna kompatibilnost	$\geq 0,8$ (0,5) N/mm ²
Propusnost ugljičnog dioksida	sd > 50 m
Sposobnost premošćivanja pukotina	B 2 (–20 °C)