



Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

StoCrete FB

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD0828 StoCrete FB		
Felhasználás célja(i)	A gyártási tételszám az edényre nyomtatva látható EN 1504-2: felületvédelmi termék – bevonat védelem anyagok behatolása ellen (1.3) a nedvességháztartás szabályozása (2.2) növekvő elektromos ellenállás (8.2)		
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Az AVCP-rendszer(ek)	2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra) 3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)		
Harmonizált szabvány	EN 1504-2:2004		
Bejelentett szerv(ek)	NB 0921 (2+ rendszer) NB 0767 (3-as rendszer)		
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns		
Európai műszaki értékelés	nem releváns		
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns		
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns		
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)	a termék a következő felületvédelmi rendszerekben kerül alkalmazásra: StoCretec OS 5b.1 összetétel a következő komponensekből: StoCrete FB		
Fontos jellemzők	Teljesítmény	AVCP-rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E(fl)		3-as rendszer / EN 1504-2:2004
Tűzvédelmi osztály	E		3-as rendszer / EN 1504-2:2004
Páraáteresztés	I-es osztály		2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Felszakító szilárdság	≥ 0,8 (0,5) N/mm²		2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Antisztatikus viselkedés	NPD		2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadás rácsvággással	≤ GT 2		2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Csúszási ellenállás	NPD		2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	nincsenek látható hibák		2+ rendszer / EN 1504-2:2004

Lineáris zsugorodás	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőszokk-állóság	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőmérsékletváltozás tűrése	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Széndioxid-áteresztő képesség	$sd > 50 \text{ m}$	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Repedésáthidaló képesség	B 2 (-20°C)	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



03.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Homlokzat és beltér szakterületi vezető

Melléklet: biztonsági adatlap

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6026-2

09

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 0767 (3-as rendszer)

PROD0828 StoCrete FB

EN 1504-2:

felületvédelmi termék – bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)

Tűzvédelmi osztály	E(fI)
Tűzvédelmi osztály	E
Páraáteresztés	I-es osztály
Felszakító szilárdság	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antisztatikus viselkedés	NPD
Tapadás rácsvágással	$\leq \text{GT } 2$
Csúszási ellenállás	NPD
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	nincsenek látható hibák
Lineáris zsugorodás	NPD
Hőszokk-állóság	NPD
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg / (m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Hőtágulási együttható	NPD
Vegyszerállóság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Tapadósilárdság nedves betonon	NPD

Hőmérsékletváltozás tűrése	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
----------------------------	---------------------------------

Széndioxid-áteresztő képesség	$sd > 50 \text{ m}$
-------------------------------	---------------------

Repedésáthidaló képesség	B 2 (-20°C)
--------------------------	-----------------------------