

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoCryl RB

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD0695 StoCryl RB

Felhasználás célja(i)

Felületvédelmi termékek - bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

EN 1504-2:
2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)
3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre
vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)

Harmonizált szabvány

EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv(ek)

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 0767 (3-as rendszer)
NB 1508 (3-as rendszer)

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

StoCretec OS 5a.1
összetétel a következő komponensekből:
StoCrete TF 200
StoCryl RB
StoCretec OS 5a.3
összetétel a következő komponensekből:
StoCrete TF 204
StoCryl RB
StoCretec OS 5a.4
összetétel a következő komponensekből:
StoCryl ZB
StoCryl RB

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	3-as rendszer / EN 1504-2:2004
Páraáteresztés	I-es osztály	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Felszakító szilárdság	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Antisztatikus viselkedés	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

Tapadás rácsvágással	≤ GT 2	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Csúszási ellenállás	NPD a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	Semmi látható hiba a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Lineáris zsugorodás	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőszokk-állóság	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Vegyszerállóság	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Tapadószilárdság nedves betonon	NPD	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Hőmérsékletváltozás tűrése	≥ 0,8 (0,5) N/mm ² a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Széndioxid-áteresztő képesség	sd > 50 m	2+ rendszer / EN 1504-2:2004
Repedésáthidaló képesség	B 2 (−20 °C) a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként	2+ rendszer / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege a www.sto.com/ce cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6005-2

09

NB 0921 (2+ rendszer)
NB 0767 (3-as rendszer)
NB 1508 (3-as rendszer)

PROD0695 StoCryl RB EN 1504-2:2004

Felületvédelmi termékek - bevonat
védelem anyagok behatolása ellen (1.3)
a nedvességháztartás szabályozása (2.2)
növekvő elektromos ellenállás (8.2)

Tűzvédelmi osztály	E
Páraáteresztés	I-es osztály
Felszakító szilárdság	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antisztatikus viselkedés	NPD
Tapadás rácsvágással	$\leq \text{GT } 2$
Csúszási ellenállás	NPD a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként
Gyorsított időjárásállósági ciklusvizsgálat	Semmi látható hiba a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként
Lineáris zsugorodás	NPD
Hőszokk-állóság	NPD
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Hőtágulási együttható	NPD
Vegyszerállóság	NPD
Veszélyes anyagok	NPD
Tapadózsilárdság nedves betonon	NPD
Hőmérsékletváltozás tűrése	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként

Széndioxid-áteresztő képesség

sd > 50 m

Repedésáthidaló képesség

B 2 (–20 °C) a StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4 részeként