

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

Sto-Fugenkitt WF



Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
Namjena	masa za brtvljenje za unutarnje primjene, tip F-INT
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/i za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	sustav 4
Usklađena norma	EN 15651-1 masa za brtvljenje za fasadne elemente
Prijavljeno tijelo	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija	nije relevantno
Objavljeno svojstvo	

Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	NPD	EN 15651-1:2012
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Gubitak volumena	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Ponašanje pri povlačenju (tj. razvlačenju) nakon uranjanja u vodu (pri 23 °C), (plastično)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Migracijska ponašanja (tj. ponašanje razvlačenja) u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NPD	EN 15651-1:2012
Vlačno ponašanje nenosivih brtvila s niskim modulom, koji se upotrebljavaju za spojnice izložene hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Migracijska ponašanja (tj. pod prednaprezanjem) za ne-strukturna spojna brtvila kojima se koristi u fugama u područjima s hladnom klimom (-30 °C)	NPD	EN 15651-1:2012
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	NPD	EN 15651-1:2012
Elastičnost (sekantni modul / prijelomno istezanje)	NPD	EN 15651-1:2012
Elastičnost (sekantni modul) pri -30 °C	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Izjava o svojstvima 01-0227-1

Prema EU Uredbi o GP br.
305/2011
2 / 3

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Za izradu ove Izjave o svojstvima odgovoran je jedino proizvođač.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:



02.11.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ Voditelj odjela dijeljenih usluga

Dodatak: sigurnosno tehnički listić



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0227-1

14

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
EN 15651-1 masa za brtvljenje za fasadne elemente

masa za brtvljenje za unutarnje primjene, tip F-INT

Reakcija na požar	E
Trajnost	NPD
Prianjanje za podlogu	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 45 %
Ponašanje pri povlačenju (tj. razvlačenju) nakon uranjanja u vodu (pri 23 °C), (plastično)	≥ 25 %
Migracijska ponašanja (tj. ponašanje razvlačenja) u prednaponu nakon uranjanja u vodu (elastično)	NPD
Vlačno ponašanje nenosivih brtvila s niskim modulom, koji se upotrebljavaju za spojnice izložene hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NPD
Migracijska ponašanja (tj. pod prednaprezanjem) za ne-strukturna spojna brtvila kojima se koristi u fugama u područjima s hladnom klimom (-30 °C)	NPD
Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje ili štetnih za okoliš	NPD
Elastičnost (sekanтни modul / prijelomno istezanje)	NPD
Elastičnost (sekanтни modul) pri -30 °C	NPD