

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

Sto-Fugenkitt WF

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
Felhasználás célja(i)	homlokzati elemek hézag-tömítő anyaga hézag-tömítő anyag beltéri alkalmazásokhoz, F-INT típus kondicionálás: A módszer, hordozóanyag: M 2 habarcs
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	3-as rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 3-as rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 15651-1:2012
Bejelentett szerv(ek)	nem releváns
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E	EN 15651-1:2012
Tartósság	megfelelt	EN 15651-1:2012
Stabilitás	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Térfogatvesztés	≤ 45%	EN 15651-1:2012
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés vízbe merítés után (plasztikus)	≥ 25% (23 °C-on)	EN 15651-1:2012
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
EN 15651-1:2012 homlokzati elemek hézagtömítő anyaga

hézagtömítő anyag beltéri alkalmazásokhoz, F-INT típus
kondicionálás: A módszer, hordozóanyag: M 2 habarcs

Tűzvédelmi osztály	E
Tartósság	megfelelt
Stabilitás	≤ 5 mm
Térfogatvesztés	≤ 45%
Húzási viselkedés / nyúlási viselkedés vízbe merítés után (plasztikus)	≥ 25% (23 °C-on)
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	NPD