

Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoPox WG 100

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD1642 StoPox WG 100	
Namjena/namjene	EN 1504-2: Proizvod za zaštitu površine – premaz zaštita od prodiranja tvari (1.3) fizikalna otpornost (5.1) otpornost na kemikalije (6.1) EN 13813: estrih mort od umjetne smole	
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	EN 1504-2: sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar) EN 13813: Sustav 4 (za primjene u interijerima) Sustav 3 (za primjene u interijerima koje podliježu propisima reakcije na požar)	
Usklađena norma	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0767 (sustav 3) NB 0921 (sustav 2+)	
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno	
Europska tehnička ocjena	nije relevantno	
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno	
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno	
Objavljena svojstva	Proizvod se primjenjuje u sustavima za zaštitu površina: StoCretec OS 8.5 sastoji se od komponenti: StoPox WG 100 StoPox WL 100	
Bitna obilježja	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 3 / EN 1504-2:2004
Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 3 / EN 13813:2002
Propuštanje vodene pare	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Čvrstoća prianjanja	≥ B 1,5 kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Stupanj zvučne apsorpcije α _w	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Propusnost vode	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpornost na habanje	≤ AR1..kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Test isključivanja za procjenu prianjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm² kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kemijska otpornost	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari	SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Linearno skupljanje	Nije odredivo kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 4 / EN 13813:2002
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće < 50 % kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Tlačna čvrstoća	Nije odredivo kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5	sustav 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

P.p. Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

Preslika je obrađena elektroničkim putem i valjana je bez potpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6020-2

09

NB 0767 (sustav 3)

NB 0921 (sustav 2+)

PROD1642 StoPox WG 100

EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

EN 1504-2:

Proizvod za zaštitu površine – premaz

zaštita od prodiranja tvari (1.3)

fizikalna otpornost (5.1)

otpornost na kemikalije (6.1)

EN 13813:

estrih mort od umjetne smole

Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Reakcija na požar	B _{fl} - s1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Čvrstoća prijanjanja	≥ B 1,5 kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Propuštanje vodene pare	Razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Stupanj zvučne apsorpcije α_w	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Propusnost vode	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Otpornost na habanje	≤ AR1 kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Test isključivanja za procjenu prijanjanja	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Otpornost na abraziju	Masovni gubitak < 3000 mg kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Antistatičko ponašanje	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Kemijska otpornost	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Oslobađanje korozivnih tvari	SR kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Rešetkasti rez	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5

Stisak	Razred III kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Umjetni vremenski uvjeti	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Linearno skupljanje	Nije odredivo kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Zvučna izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Toplinska izolacija	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Otpor na temperaturni šok	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Otpornost na udar	razred I kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Otpornost na udar	$\geq \text{IR4}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Koeficijent širenja topline	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Otpornost na kemikalije	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja	smanjenje tvrdoće $< 50 \%$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Opasne tvari	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Prianjanje na mokrom betonu	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Temperaturna kompatibilnost	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Tlačna čvrstoća	Nije odredivo kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Propusnost ugljičnog dioksida	$sd > 50 \text{ m}$ kao sastavni dio StoCretec OS 8.5
Sposobnost premošćivanja pukotina	NPD kao sastavni dio StoCretec OS 8.5