

# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoPrefa Armat

|                                                                          |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | PROD0259 StoPrefa Armat                                                                                       |
| Predvidena uporaba                                                       | omet z organskimi vezivi<br>na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                        |
| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti           | sistem 3 (požarna odpornost)<br>sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)                 |
| Harmonizirani standard                                                   | EN 15824:2017                                                                                                 |
| Priglašeni organi                                                        | MPA Stuttgart NB 0672                                                                                         |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ni relevantno                                                                                                 |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ni relevantno                                                                                                 |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | ni relevantno                                                                                                 |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | ni relevantno                                                                                                 |

### Navedene lastnosti

| Bistvene značilnosti | Lastnost  | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost    | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                        |
| Vpojnost vode        | W 3       | EN 15824:2017                        |
| Prepustnost pare     | V 2       | EN 15824:2017                        |
| Toplotna prevodnost  | NPD       | EN 15824:2017                        |
| Trajnost             | NPD       | EN 15824:2017                        |
| Nevarne snovi        | NPD       | EN 15824:2017                        |
| Oprijemna trdnost    | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                        |

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

09.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0101-0046-5**

**10**

**NB 0672**

**PROD0259 StoPrefa Armat**  
**EN 15824:2017 omet z organskimi vezivi**

na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Požarna odpornost   | A2-s1, d0 |
| Vpojnost vode       | W 3       |
| Toplotna prevodnost | NPD       |
| Oprijemna trdnost   | ≥ 0,3 MPa |
| Trajnost            | NPD       |
| Prepustnost pare    | V 2       |
| Nevarne snovi       | NPD       |