

# Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékekhez

## StoCrete GM QS

A terméktípus egyedi azonosító kódja

PROD0585 StoCrete GM QS

Felhasználás célja(i)

betonpótló termék statikailag releváns javításokhoz  
habarcsfelhordás kézzel (3.1)  
beton- és habarcsfelhordás szórásos felhordással (3.3)  
keresztmetszet-kiegészítés habarccsal vagy betonnal (4.4)  
a vasalás takarásának megnövelése kiegészítő cementkötésű habarccsal vagy betonnal (7.1)  
káros anyagokat tartalmazó vagy karbonizált beton pótlása (7.2)

Gyártó

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Az AVCP-rendszer(ek)

2+ rendszer (épületekben és mérnöki építményekben történő alkalmazási célokra)  
  
3-as rendszer (olyan alkalmazási célokra, amelyeknek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírásokat kell teljesíteniük)

Harmonizált szabvány

EN 1504-3

Bejelentett szerv(ek)

NB 0921 (2+ rendszer)  
NB 0767 (3-as rendszer)

Az európai értékelési dokumentum

nem releváns

Európai műszaki értékelés

nem releváns

A műszaki értékelést végző szerv

nem releváns

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció

nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

| Fontos jellemzők                                | Teljesítmény                                              | Harmonizált műszaki specifikáció |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály                              | E                                                         | 3-as rendszer / EN 1504-3:2005   |
| Veszélyes anyagok                               | NPD                                                       | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005     |
| Kloridion-tartalom                              | $\leq 0,05 \%$                                            | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005     |
| Csúszási ellenállás                             | NPD                                                       | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005     |
| Karbonátosodással szembeni ellenállás           | NPD                                                       | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005     |
| Akadályozott zsugorodás/nyúlás (mérettartósság) | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                    | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005     |
| Tapadás                                         | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                    | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005     |
| Kapilláris vízfelvétel                          | $w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005     |

|                                                                       |                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Hőmérsékletváltozás tűrése, 1. rész, fagyási/olvasási ciklusvizsgálat | NPD            | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005 |
| Hőmérsékletváltozás tűrése, 2. rész, zivatar általi igénybevétel      | $\geq 0,8$ MPa | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005 |
| Hőmérsékletváltozás tűrése, 4. rész, száraz meleg ciklusvizsgálat     | NPD            | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005 |
| Nyomószilárdság                                                       | R 2 osztály    | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005 |
| Rugalmassági modulus                                                  | NPD            | 2+ rendszer / EN 1504-3:2005 |

*NPD = no performance determined*

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0103-2006-1

09

NB 0921 (2+ rendszer)  
NB 0767 (3-as rendszer)

### PROD0585 StoCrete GM QS EN 1504-3

betonpótló termék statikailag releváns javításokhoz  
habarcsfelhordás kézzel (3.1)  
beton- és habarcsfelhordás szórásos felhordással (3.3)  
keresztmetszet-kiegészítés habarccsal vagy betonnal (4.4)  
a vasalás takarásának megnövelése kiegészítő cementkötésű habarccsal vagy betonnal (7.1)  
káros anyagokat tartalmazó vagy karbonizált beton pótlása (7.2)

|                                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály                                                      | E                                                         |
| Veszélyes anyagok                                                       | NPD                                                       |
| Kloridion-tartalom                                                      | $\leq 0,05 \%$                                            |
| Csúszási ellenállás                                                     | NPD                                                       |
| Karbonátosodással szembeni ellenállás                                   | NPD                                                       |
| Akadályozott zsugorodás/nyúlás (mérettartósság)                         | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                    |
| Tapadás                                                                 | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                    |
| Kapilláris vízfelvétel                                                  | $w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Hőmérsékletváltozás tűrése, 1. rész, fagyási/olvasadási ciklusvizsgálat | NPD                                                       |
| Hőmérsékletváltozás tűrése, 2. rész, zivatar általi igénybevétel        | $\geq 0,8 \text{ MPa}$                                    |
| Hőmérsékletváltozás tűrése, 4. rész, száraz meleg ciklusvizsgálat       | NPD                                                       |
| Nyomószilárdság                                                         | R 2 osztály                                               |
| Rugalmassági modulus                                                    | NPD                                                       |

