Izjava o svojstvima za građevni proizvod

StoCrete LM

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PROD0627 StoCrete LM *Za broj šarže vidi otisak na ambalaži*
Namjena/namjene	zamjenski proizvod za beton za statički i nestatički relevantne sanacije ručni nanos morta (3.1) nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2) nanos betona ili morta prskanjem (3.3) povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1) zamjena za beton koji sadrži štetne tvari ili karbonizirani beton (7.2) PCC mort za statički nerelevantne sanacije (na osnovi hidrauličkog cementa)
Proizvođač	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)	sustav 2+ (za primjenu u građevinama i inženjerskim konstrukcijama) sustav 3 (za namjenu koja podliježe propisima za reakcije na požar)
Usklađena norma	EN 1504-3:2005
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela	NB 0921 (sustav 2+)
Europski dokument za ocjenjivanje	nije relevantno
Europska tehnička ocjena	nije relevantno
Tijelo za tehničko ocjenjivanje	nije relevantno
Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nije relevantno

Objavljena svojstva

Bitna obilježja	Učinak	Sustav AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1		sustav 3 / EN 1504-3:2005
Opasne tvari	NPD		sustav 2+ / EN 1504-3
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %		sustav 2+ / EN 1504-3
Stisak	NPD		sustav 2+ / EN 1504-3
Otpor karbonatizacije	položeno		sustav 2+ / EN 1504-3
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 0,8 MPa		sustav 2+ / EN 1504-3
Sposobnost prianjanja	≥ 0,8 MPa		sustav 2+ / EN 1504-3
Kapilarno upijanje vode	$w \leq 0{,}5\ kg/(m^2*h^{0,5})$		sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	≥ 0,8 MPa		sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	≥ 0,8 MPa		sustav 2+ / EN 1504-3
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	≥ 0,8 MPa		sustav 2+ / EN 1504-3
Tlačna čvrstoća	Razred R 2		sustav 2+ / EN 1504-3
Modul elastičnosti	NPD		sustav 2+ / EN 1504-3

NPD = no performance determined

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa.

Francisco Ramos / Voditelj poslovnih jedinica Fasada i Interijeri

03.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dodatak: sigurnosno tehnički listić
Aktualnu verziju izjave o svojstvima možete elektronički otvoriti na www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-2008-1 **09** **NB 0921 (sustav 2+)**

PROD0627 StoCrete LM

zamjenski proizvod za beton za statički i nestatički relevantne sanacije
ručni nanos morta (3.1)
nadopuna poprečnog presjeka betoniranjem (3.2)
nanos betona ili morta prskanjem (3.3)
povišenje armaturnog pokrova dodatnim mortom ili betonom vezanim cementom (7.1)
zamjena za beton koji sadrži štetne tvari ili karbonizirani beton (7.2)
PCC mort za statički nerelevantne sanacije (na osnovi hidrauličkog cementa)

Reakcija na požar	A1
Opasne tvari	NPD
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Stisak	NPD
Otpor karbonatizacije	položeno
Spriječeno skupljanje / otekline (dimenzijska stabilnost)	≥ 0,8 MPa
Sposobnost prianjanja	≥ 0,8 MPa
Kapilarno upijanje vode	$w \leq 0{,}5\ kg/(m^2*h^{0,5})$
Toplinska kompatibilnost dio 1 zamrzavanje odmrzavanje	≥ 0,8 MPa
Toplinska kompatibilnost dio 2 zahtjev za kišu i nevrijeme	≥ 0,8 MPa
Toplinska kompatibilnost dio 4 izmjenični zahtjev za suhu toplinu	≥ 0,8 MPa
Tlačna čvrstoća	Razred R 2
Modul elastičnosti	NPD