

Teljesítménynyilatkozat az építőipari termékhez

StoCresto S

A terméktípus egyedi azonosító kódja	PROD4708 StoCresto S
Felhasználás célja(i)	beton burkolólap külső és belső falburkolatokhoz falazatokon, falakon, oszlopokon és válaszfalakon
Gyártó	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Az AVCP-rendszer(ek)	4-es rendszer (tűzzel szembeni viselkedés) 4-es rendszer (minden más, a táblázatban lévő "Fontos jellemző"-re)
Harmonizált szabvány	EN 771-5:2011 + A1:2015
Bejelentett szerv(ek)	nem releváns
Az európai értékelési dokumentum	nem releváns
Európai műszaki értékelés	nem releváns
A műszaki értékelést végző szerv	nem releváns
Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció	nem releváns

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Fontos jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl}	EN 771-5:2011 + A1:2015
Vízfelvétel	55 g/m ² x s ^{0,5}	EN 771-5:2011 + A1:2015
Páraáteresztés	5/15 μ	EN 771-5:2011 + A1:2015
Veszélyes anyagok	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015
Hőátbocsátási ellenállás	L10, dry=1,00 P=50%	EN 771-5:2011 + A1:2015
Hőátbocsátási ellenállás	L10, dry=1,19 P=90%	EN 771-5:2011 + A1:2015
Fagyállóság	fagyálló	EN 771-5:2011 + A1:2015
Nyomószilárdság	37,9 MPa	EN 771-5:2011 + A1:2015
Kötési szilárdság	0,30 N/mm ² Nyírószilárdság vékonyrétegű habarcshoz	EN 771-5:2011 + A1:2015
Kötési szilárdság	0,15 N/mm ² Nyírószilárdság általános célú és vékony kötési habarcshoz	EN 771-5:2011 + A1:2015
Méretek	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015
Alak és kialakítás	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015
Alaktartóság	36,03 mm/m (nedvességtágulás)	EN 771-5:2011 + A1:2015
Léghangszigetelés	NPD	EN 771-5:2011 + A1:2015

NPD = no performance determined

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Teljesítménynyilatkozat 0101-0400-1

A 305/2011 sz. EU-BauPVO rendelet szerint

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ppa. Francisco Ramos / a homlokzat és beltér üzletágak vezetője

Ezt a példányt gép készítette és aláírás nélkül érvényes.

04.08.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

A teljesítménynyilatkozat aktuálisan érvényes szövege [awww.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) cím alatt elektronikusan lehívható.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0400-1

23

PROD4708 StoCresto S

EN 771-5:2011 + A1:2015 beton burkolólap

külső és belső falburkolatokhoz falazatokon, falakon, oszlopokon és válaszfalakon

Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl}
Vízfelvétel	55 g/m ² x s ^{0,5}
Páraáteresztés	5/15 µ
Veszélyes anyagok	NPD
Hőátbocsátási ellenállás	L10, dry=1,00 P=50%
Hőátbocsátási ellenállás	L10, dry=1,19 P=90%
Fagyállóság	fagyálló
Nyomószilárdság	37,9 MPa
Kötési szilárdság	0,30 N/mm ² Nyírószilárdság vékonyrétegű habarcschoz
Kötési szilárdság	0,15 N/mm ² Nyírószilárdság általános célú és vékony kötésű habarcsokhoz
Méretek	NPD
Alak és kialakítás	NPD
Alaktartóság	36,03 mm/m (nedvességtágulás)
Léghangszigetelés	NPD